

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ *)	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Landw.-Motorkarren	R A P I D	4 0 0 - Alltrac mit RAPID-Brücke	1964	4' 7 4 0 - B
Merkmale "RAPID Alltrac" Mitte Frontwand.- "Alltrac 400" auf Hersteller-Plakette, vorn auf				
Kotflügel, links vor Fahrersitz	Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	1
Hersteller des Fahrgestells	RAPID Motormäher AG, Dietikon (ZH)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, auf Rückseite des Frontwand-Rahmens, unten			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, seitlich auf Gebläse-Gehäuse, auf angenieteteter Plakette			
Motor-Typ	1040 - SRL x 160 - Einzylinder, stehend			
Lage des Motors h. V'Achse	Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	391 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	nach Wunsch
Antrieb Allrad	+) Geschw. 1. Gang	3,4	Spur V.	1'300
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	17,8 **)	Spur H. 1'280
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis 8.20/8.50
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf alle 4 Räder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf alle 4 Räder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	525	255	780	Dimension
Nutzlast	305	815	1'120	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	830	1'070	1'900	8 Ply
Fabrikgarant.	850	1'260	1'900	Tractor
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke
Bohrung	82			MAG (Motosacoche)
Karosserie-Form	Brücke ohne Seitenladen			Hub
Zahl der Plätze: Total	2 (vorn Mitte hinten)			74
				Steuer-PS
				8 DIN
				1,99
				Überhang H.
				1'080
				Steuer-PS
				1,99
				Stehtplätze

Fernlicht	2/ BOSCH A 1200	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	Dauerabblendung	V= separat unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ auf hinterer Traverse	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ neben Schlusslichter	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	*)	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
++)	Lärmmessung 80 dB bei 3'000 U/min	- Warnvorrichtung = 86 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Dieses Fahrzeug kann auch als gewerblicher Motorkarren immatrikuliert werden.
In diesem Falle, muss die Ausrüstung mit 1/ Kontrollnummer-Beleuchtung ergänzt werden.
- **) Fliehkraft-Regler auf 3'000 U/min eingestellt; Feststellschraube der Reglerwelle plombiert.
- +) Hinterrad-Antrieb ausschaltbar.
- ++) Auspuff-Vorrichtung MAG.

Ort und Datum der Typenprüfung Dietikon, 10.9.64

Die Typenprüfungskommission