Fahrzeugart	Marke	Typ	Modelljahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	ALLEGRO	ASAM	1965	4' 7 4 3

Erkennungsmerkmale: "ASAM-TS 4'743" auf angenieteter Plakette vorn, unter Markenschild.- "Hilfsmotor SACHS 50/AML-0,8 PS-CH" auf Motor-Plakette.- "30 km" auf Zylinderfuss

Gültig ab Rahmen Nr. 10'000 Motor Nr. 4'595'001

Hersteller des Rahmens: ALLEGRO - Etabl. A. Grandjean SA, Neuchâtel

Hersteller des Motors: FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)

Rahmen Nr. befindet sich: links, am hinteren Ausfall-Ende

Motor Nr. befindet sich: links, vorn auf Motorgehäuse, auf angenieteter Plakette

Motor:

Marke	S A C H S	Typ	50/AML CH	Lage	Mitte unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	47 ccm
Nutzleistung	0,8 DIN PS	bei Drehzahl	2'750 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen: offen, Stahlrohr, ungefedert

Lenkstange vertikal verstellbar: 100 mm Sattel vertikal verstellbar: 110 mm

Bremse: V. Rad: mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel links, Marke LELEU

Bremse: H. Rad: mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts, Marke LELEU

Räder: vorne: Stahlfelge hinten: Stahlfelge

Bereifung: vorne: 23 x 2.00 Moped Pneutragkraft: 90 kg

" hinten: 23 x 2.00 " 90 kg

Tretvorrichtung: separat (4,25 m) Länge der Kurbelarme: 150 mm

Getriebe: automatisch Anzahl Gänge: 2

Kupplung: Doppel-Fliehkraftkupplung

Kraftübertragung: auf das Hinterrad, durch Kette
Uebersetzungsverhältnis = 15 x 32 Zähne
hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	39	Masse in mm	Länge	1'740
	Nutzlast	121		Breite über Lenkstange	580
	Gesamtgewicht	160		Angetr. Rad Durchmesser	580
	Fabrikgarantie	160		Höhe	960
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'160

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne	UNION 15 W	Abblendvorrichtung	Duplo 15 W
Schlusslicht	SOUBITEZ Catalux 2 W	Stromquelle	Schwungradmagnet 6 V / 17 W
Rückstrahler	unter Schlusslicht	Grösse	10 cm³
Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	BING 1/12 - Düse 56
Zollblei		Tankinhalt = 3,6 Liter	

Auspuffvorrichtung: Topf Leistritz - Länge 568 x Ø 60 mm

Ansauggeräuschdämpfer: Ansaugfilter mit Geräuschdämpfer (Gewindebohrung)

Diebstahlsicherung vorhanden

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 25 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 64 dB gemessen bei 25 Km/Std 4'500 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

*) Erkennungsmerkmale: "SAXONETTE Automatic" auf Motorgehäuse, rechts.

**) Motor: Zylinder mit Einlass-Membran-Steuerung Ø 2 x 13 mm

+) Kettenantrieb: Vorderes Motorkettenritzel zylindrisch aufsteckbar (bisher Ritzeltypen konisch).- 14-zähnige Ritzel = werden für bessere Bergsteigfähigkeit verwendet.- Höchstgeschwindigkeit wird dadurch nicht erhöht.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 4.11.64

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 15.9.64