

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.	
Kleinmotorrad	Z U E N D A P P		KS 50	515 - 51	1965	4 7 5 0 - A	
Merkmale "KS 50" beidseitig auf Schlusslichtgehäuse.- "515-51" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Gabelkopf.- "276-025" auf Motorplakette							
			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	1	
Hersteller des Fahrgestells	ZUENDAPP-Werke GmbH, München (D) - Importeur Leemann & Co., Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf Gabelkopf + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	vorne auf Kurbelgehäuse + auf Motorplakette						
Motor-Typ	276-025						
Lage des Motors	Mitte	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	49,9 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	2	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill	Länge	1'900	
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite	570	
Antrieb	a.Hinterrad (K)	Geschw. 1. Gang		Spur V.	Höhe	950	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	70 *)	Spur H.	Radstand	1'230	
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis	Überhang H.	370	
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	40	35	75	Dimension	21-2.75	21-2.75	Länge
Nutzlast	15	55	70	Pneu-Tragk.	200	200	Breite
Gesamtgew.	55	90	145		MT	Spezial	Höhe
Fabrikgarant.	70	110	235				Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage				Motor-Marke	ZUENDAPP	Brems-PS 4,4 DIN	
Bohrung	39			Hub	41,8	Steuer-PS 0,25	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

Fernlicht	1/ UNION 130 ϕ	25 W	Fahrrichtungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	25 W	
Standlichter			
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	1/ IMF EX	3 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ unter Schlusslicht ϕ 50	Rückblickspiegel	
Stoplicht	1/ komb. mit Schlusslicht	5 W	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung komb. mit Schlusslicht		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt	Schwunglichtmagnet 34 W	
Lärmmessung	74 dB bei 6'300 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Uebersetzungsverhältnisse : Getriebe / Hinterrad 16 : 36 Zähne.

Lärmdämpfung : Beruhigungskammer im Rahmen mit Trommelfilter aus Kunststoff.
Topf-Boysen, Länge 863 x ϕ 70 mm.

Diese Karte ersetzt TS 4750-A vom 23.9.64
 Typbezeichnung/Gewichtsgarantie
 Uebersetzungsverhältnis

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 23.9.64
(29.12.64)

Die Typenprüfungskommission