

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.	
Motorrad	Z U E N D A P P		KS 50 515-51		1965	4 7 5 0 - B	
Merkmale "KS 50" beidseitig auf Schlusslichtgehäuse.- "515-51" auf Hersteller-Plakette rechts							
a. Gabelkopf.-"276-025" auf Motorplakette		Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl.		1	
Hersteller des Fahrgestells		ZUENDAPP-Werke GmbH, München (D)-Importeur Leemann & Co, Zürich					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts auf Gabelkopf + auf Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		vorn auf Kurbelgehäuse + auf Motorplakette					
Motor-Typ		276 - 025					
Lage des Motors		Mitte Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	49,9 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	2	Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		Länge 1'900	
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 570	
Antrieb	a. Hinterrad (K)	Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe 950	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dlr. Gang 65 *)		Spur H.		Radstand 1'230	
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H. 370	
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	35	45	80	Dimension	21-2,75	21-2,75	Länge
Nutzlast	40	100	140	Pneu-Tragk.	200	200	Breite
Gesamtgew.	75	145	220		MT - Spezial		Höhe
Fabrikgarant.			235				Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage		Motor-Marke ZUENDAPP		Brems-PS 4,4 DIN			
Bohrung		39	Hub 41,8		Steuer-PS 0,25		
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		2	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Sitzbank: Länge 630 mm; Breite 230 mm mit Haltegurt							

Fernlicht	1/ UNION 130 \emptyset	25 W	Fahrrichtungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	25 W	
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ IMF EX	3 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ unter Schlusslicht \emptyset 50		Rückblickspegel
Stoplicht	1/ kombiniert mit Schlusslicht	5W	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	kombiniert mit Schlusslicht		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt	Schwunglichtmagnet 34 W
Lärmmessung	74	dB bei 6'300 U/min	
Bemerkungen und Ausnahmen			

*) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad = 16 x 36 Zähne.

Lärmdämpfung: Beruhigungskammer im Rahmen mit Trommelfilter aus Kunststoff.
Topf Boysen, Länge 863 x \emptyset 70 mm

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 3.12.64.

Die Typenprüfungskommission