

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke M I C H I G A N	Typ 4 5 A S e r i e II	Modell- jahr 1965	Typenschein Nr. 4' 7 5 1			
Merkmale "Modell 45-A" auf Hersteller-Plakette, vorn auf Sitzkasten.- "Specification M 312-1"							
		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells	MICHIGAN (Great Britain) Yorktown (GB)*)-Imp. Ch. Keller, Wallisellen						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	hinten, rechts auf Längsträger + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn auf Zylinderblock						
Motor-Typ	4.236 - Reihenmotor						
Lage des Motors	hinten Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	3'862 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart automatisch **) Seilw./Spill		Länge 5'350			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4 Zughaken	Breite 2'070			
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'650	Höhe 2'900			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 ***) Spur H. 1'700	Radstand 2'121			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 12,4	Überhang H. 1'300 +)			
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Kardanwelle						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	2'040	3'210	5'250	Dimension	13.00-24	13.00-24	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	2'415	2'415	Breite
Gesamtgew.			5'250		8 Ply		Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	1 (Kabine)		Überhang H.
Lenkung: Lage	Hinterachslenkung m.hydr.Unterst.		Motor-Marke	PERKINS		Brems-PS	74
Bohrung	98,423		Hub	127		Steuer-PS	19,67
Karosserie-Form	Pneuladeschaufel						
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

Fernlicht			Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo RBT IGM 0193 FM		seitlich an Kabinendach (orange)
Standlichter	2/ auf Ladeschaufel		H= über Schlusslichter (rot)
Nebellampe			Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ auf Halterung komb.m.Stoplichter		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat pendelnd \varnothing 70		Rückblickspegel 1/ in Kabine, rechts oben
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links kombiniert		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	88	dB bei 2'200 U/min	- Warnvorrichtung = 80 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Wird auch in Belgien hergestellt: La Brugeoise et Nivelles SA, St. Michel-lez-Bruges (B)
- **) Kraftübertragung: Drehmomentwandler mit 4-Gang Wechselgetriebe CLARK.
- ***) Höchstgeschwindigkeit: Auf 20 km/h herabgesetzt durch Blockieren des 4. Ganges durch hydraulische Sperrvorrichtung, die durch den Importeur plombiert wird.

- +) Distanz ab Lenkrad nach vorne = 3,25 m.
Sicherheitsmassnahmen = (im Fahrzeugausweis S. 4 einzutragen)
- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorne.
 - Schutzvorrichtung = auf Ladeschaufel
 - Gelb-schwarze Markierung = auf Schutzvorrichtung, auf Vorderfront.

Ort und Datum der Typenprüfung Wallisellen, 23.9.64

Die Typenprüfungskommission