

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug)	HANOMAG		B 8 B		1965	4' 7 5 2		
Merkmale "B 8 Serie B" beidseitig am Heck des Fahrzeugs + auf Hersteller-Plakette								
Betriebsstoff Diesel					Anzahl Zyl.	4		
Hersteller des Fahrgestells	Rheinstahl HANOMAG, Hannover (D) - Importeur MBA, Dübendorf (ZH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Längsträger + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	links, Mitte Block							
Motor-Typ	Reihenmotor							
Lage des Motors hinten	Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	6'786 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart. mechanisch *)		Seilw./Spill		Länge	5'550	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Zughaken		Breite	2'500
Antrieb	Allrad +)	Geschw. 1. Gang		4,38	Spur V.		Höhe	2'850
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		41,2**)	Spur H.		Radstand	2'000
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis		12,5 +)	Überhang H.	1'550++)
Fussbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Getriebewelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	4'000	4'000	8'000	Dimension	17.5-25	17.5-25	Länge	
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	4'500	4'500	Breite	
Gesamtgew.			8'000		12 Ply EM		Höhe	
Fabrikgarant.	5'000	4'000					Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.	
Lenkung: Lage	Mitte - mit hydraul. Unterstütz.			Motor-Marke	HANOMAG		Brems-PS	88 SAE
Bohrung	120			Hub	150		Steuer-PS	34,56
Karosserie-Form	Schaufellader							
Zahl der Plätze: Total	1		(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze	

Fernlicht	2/ HELLA NL	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V= beidseitig an Kabine	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinw.+2/ a.Schutzvor.	H= kombiniert mit Stoplichter	(orange)
Arbeitsl.	4/ V= an Kabine /H= neben Schlusl.	Scheibenwischer	1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unter Stoplicht	(rot)	Warnvorrichtung
Rückstrahler	2/ separat $\phi$ 70	Rückblickspegel	2/ beidseitig an Kabine
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker	(orange)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ auf Kühler	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	24 Volt	(2 x 12 V)	
Lärmmessung	86 dB bei	1'800 U/min - Warnvorrichtung = 98 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Antrieb: Drehmomentwandler mit mech. Getriebe.

+) Zur Verkleinerung des Wendekreis- $\phi$  können beide Räder links od. rechts blockiert werden.

++) Distanz ab Lenkrad nach vorn = 3,3 m.

- Überwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn.
- Schutzvorrichtung = auf Ladeschaufel
- Gelb-schwarze Markierung = auf Schutzvorrichtung
- Höchstgeschwindigkeitstafel = 30 km/h \*\*)

§) Ausrüstung: Arbeitslampen: Kontrolllampe unerlässlich.

Kotflügel über Hinterräder vorhanden.

Ort und Datum der Typenprüfung Wallisellen, 24.9.64

Die Typenprüfungskommission