

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	ST E Y R	5 4 8 a	4757 23
			CH

Hersteller STEYR-DAIMLER-PUCH Aktiengesellschaft, Werke Steyr, A-4400 Steyr / Oesterreich
 Erkennungsmerkmale "545 a" auf Hersteller-Plakette
"192.15" vor Fahrgestell- Nummer
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich auf Motorhaube
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Getriebegehäuse
 Motorkennzeichen "308-45" rechts, Mitte Block
 Hauptimporteur R A P I D, Maschinen und Fahrzeuge AG, Heimstrasse 7, 8953 Dietikon
 Geprüftes Fahrzeug 192.15-2797/422 Unveränderliche Zeichen im Typencode 545 a / 192.15

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch oder mechanisch
 Getriebe mechanisch mit Vorschaltgruppe
 Anzahl Gänge 2x4 od. 2x4x2 Achsantrieb Allrad *
 Betriebsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder oder hydraulisch, IB, wirkend auf alle Räder Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung a.HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor
 Marke ST E Y R Typ 308-45
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 3
 Bohrung 100 Hub 100
 Hubraum 2355 Steuer-PS 11,99
 Leistungs-PS 45 DIN bei U/min 2400
 Lärm 82 dB/A bei U/min 2480 ++)
 Schalldämpfer 1 Topf 670 x Ø 100
 Abgasprüfung Bösch SZ 3,5, bei 1680 U/min/Bacharach 3,5
 Entstörung -

Karosserie **) -
 Anzahl Türen - Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel -
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung v + h
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze 1 + 1 v - M - h -
Masse innen aussen
 Länge mit Ackerschne 3430 Achsabstand 1950
 Breite 1710 Doppelachse v - - h - -
 Höhe ohne/mit Kamin 1600/2160 Spurweite v 1460 h 1350
 Ueberhang s - - Spurweite v - - h - -
 v 500 h 1350 - 1650
 h 980 Spurkreis l 9900 r 9800
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile -

Gewichte vorn 2,2 hinten total
 Leergewicht 970 1280 2250
 Nutzlast -
 Gesamtgewicht -
 Fabrikgarantie 2250 2600 3300
 Reifengrösse 10.5/80-18 14.9/13-26 (Varianten +)
 Ply / bar 6 / 2,2 8 / 2,2 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 2860 3640
 für V max 30 km/h 30 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst -
 Garantierte Anhängelast ungebremst -
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast -
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 km/h
 bei 585/1000 U/min an Zapfwelle, 2355 U/min am Motor

29.

Ausrüstung	
Fernlichter	ZKW K 21053 / CH 1 2621 01, CH 1 2620 01
Abblendlichter	ZKW K 21053 / CH 1 2621 01, CH 1 2620 01
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	Mixo TR 89 CH 5 0102 03 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	STEYR	548 a	
Typenscheinnummer	CH	4757 23	
Karosserie			
Plätze	total	1 + 1	vorn -
Leergewicht	2250	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	11,99
Gesamtgewicht	-	Hubraum	2355

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Achsantrieb
Allradantrieb vorn ausschaltbar, Diff.-Sperrung auf Hinterachse
- ***) Fahrerschutzkabine (auf Wunsch)
O.E.C.D., Report No.: CS 495 erforderliche Ausrüstung (Scheibenwischer, Rückspiegel, Defroster) je nach Ausführung bei der Einzelabnahme kontrollieren
- +) Reifenvarianten
vorn : 6.50 - 20 6PR, Tragkraft 2250 (4,0), Vmax 30 km/h
10.5 - 18 6PR, 2860 (2,25), 30 km/h
hinten : 12.4/11-28 6PR, 2550 (1,7), 30 km/h
- ++) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 25 km/h, MB = 84 dB/A
Nahfeldwert = 98 dB/A bei 2550 U/min. Anordnung Mikrophon: 50 cm seitlich des Auspufftopfs

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Reglergehäusedeckel

Ersetzt TS CH 4757 23 vom 25.-27.5.1977

Geräusch- und Rauchmessung

(10.2.1978)

Ort und Datum der Prüfung
Dietikon, 25.-27.5.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung