

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Traktor

S T E Y R

8 0 5 5 (337.10)

CH

4757 39

Hersteller
Erkennungsmerkmale

STEYR-DAIMLER-PUCH AG, A-4400 Steyr
auf Herstellerplakette "337.10"
vor Fahrgestellnummer "337.10"

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

rechts, vorn seitlich auf Batteriekasten
rechts, vorn seitlich auf Vorderachsträger
"311.44" rechts, seitlich auf Motorblock
RAPID Maschinen und Fahrzeuge AG, 8953 Dietikon
337.10-06304

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mech. nichtsynchron. / Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

8 / 14 od. 16 Achsantrieb HR, Diff.-Sperr

Betriebsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

Karosserie

*)

Anzahl Türen

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

v

h

Unterlegkeil

Rückspiegel

links + rechts

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t

1

v

M

h

Masse

innen

ausssen

Länge

3190

Achsabstand

1900

Breite

1660-1963

Doppelachse

v

h

Höhe

2155

Spurweite

v

h

Uebershang

v

440

Spurweite

v 1197 - 1357

h 1276 - 1676

h

850

h

1276 - 1676

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø

t 6600

r 6750

Motor

Marke

S T E Y R

Typ

311.44

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

100

Hub

110

Hubraum

2592

Steuer-PS

13,20

Leistungs-kW

35 (DIN)

bei U/min

2400

Lärm-Standmessung

76,0

dB(A) bei U/min

1800

Schalldämpfer

1 Topf 720 x Ø 110 mm

Abgasprüfung

Bacharach 4,0

Entstörung

-

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

700

1300

2000

Nutzlast

-

Gesamtgewicht

2200

3000

3200

Fabrikgarantie

2200

3000

3200

Reifengröße

6.50 - 16

12,4/11 - 28

+)

Ply / bar

6 / 3,1

6 / 1,7

Tragkraft

1415

2550

für V max

30

30

Felgen

-

-

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

15000

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

24,36

km/h

gemessen 25,0 km/h bei U/min 2450

Motor

650/1165

Zapfwelle

45.

Ausrüstung

Fernlichter NIOX CH 1 6120 01 oder M (E)

Abblendlichter NIOX CH 1 6120 01 oder M (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h 2+2/I (E)

Markierlichter v s h

Nebelschlusslichter

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung

Scheibenwischer 1 Blatt ~~XX~~ ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen ECSECH O 320 043 010
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke und Typ S T E Y R 8 0 5 5

Typenscheinnummer 4 7 5 7 3 9 CH

Karosserie

Plätze total 1 vorn

Leergewicht 2000 Treibstoff D

Nutzlast - Steuer-PS 13,20

Gesamtgewicht 2592 Hubraum 2592

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Karosserie : Sicherheitsrahmen mit Dach und Frontscheibe (Typ 100.01, OECD geprüft). Auf Wunsch in teilweiser oder ganz geschlossener Ausführung erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren. Für eingefärbte Scheiben mit Prüfzeichen "wD ..." sind keine nähere Abklärungen erforderlich.
- +) Reifenvarianten : vorn 7,50 - 16 7,5 L - 15 hinten 12,4 - 32 9,5 - 32 14,9 - 26 14,9 - 28 9,5 - 36
6 / 2,8 6 / 2,75 6 / 1,7 6 / 2,1 6 / 1,4 6 / 1,4 6 / 2,1
1490 kg 1440 kg 2710 kg 2130 kg 3120 kg 3220 kg 2260 kg
30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Schrauben des Anschlag-Verschlussdeckels

40) Traktor

S T E Y R

8 0 5 5

CH 4757 39

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 10.01.85 in Dietikon - Vn/lin

Emissionswerte 1.10.86 erfüllt

Version 30 km/h

Erkennungsmerkmale : auf Hersteller-Plakette : "337.10/1"
Fahrgestell-Nummer : "337.10-....."

Vmax. gemessen : 28,6 km/h bei 2550 U/min am Motor bzw. 675/1210 U/min. an Zapfwelle.

Karosserie : Variante Sicherheitskabine: OECD-Nr. CSD 0454/2 oder
FAT-Nr. 1117/84.

Nachtrag vom 20.02.87 in Bern - jak

Ab Fgst.-Nummer : 337.10-21658

Motorzeichen : 311.46

45/.

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
311.44	m8 / m16	24,60	83,0	77,0 1800	ac
311.46	m8 / m16	24,60	x	77,0 1800	ac

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1
311.46	1,80	2280	min-1	k =	bei	min-1
	2,20	1680	min-1	k =	bei	min-1
	3,40	1250	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach 3,00

Einspritzpumpe BOSCH

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen

40) Traktor

S T E Y R

8 0 5 5

CH 4757 39

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 10.01.85 in Dietikon - Vn/lin

Emissionswerte 1.10.86 erfüllt

Version 30 km/h

Erkennungsmerkmale : auf Hersteller-Plakette : "337.10/1"

Fahrgestell-Nummer : "337.10-....."

Vmax. gemessen : 28,6 km/h bei 2550 U/min am Motor bzw. 675/1210 U/min. an Zapfwelle.

Karosserie : Variante Sicherheitskabine: OECD-Nr. CSD 0454/2 oder
FAT-Nr. 1117/84.

Nachtrag vom 20.02.87 in Bern - jak

Ab Fgst.-Nummer : 337.10-21658

Motorkennzeichen : 311.46

Nachtrag vom 16.6.87 in Bern - lin

Variante Motorkennzeichen: 311.47

45/.

Emissionswerte siehe Rückseite

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
311.44	m8 / m16	24,60	83,0	77,0 1800	ac
311.46/311.47	m8 / m16	24,60	x	77,0 1800	ac

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			(S) Bacharach	Einspritzpumpe	BOSCH
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
311.46/311.47	1,80	2280	min-1	k =	bei	min-1			
	2,20	1680	min-1	k =	bei	min-1			
	3,40	1250	min-1	k =	bei	min-1			
	3,00								

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen