

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

S T E Y R

8 0 8 0 a (357.15/2) 40 km/h

CH

4757 42

Hersteller STEYR-DAIMLER-PUCH Aktiengesellschaft, A-4400 Steyr / OesterreichErkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "357.15/2"vor Fahrgestellnummer "357.15"Herstellerplakette rechts, vorn seitlich an MotorverschalungFahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Fahrgestell, vor VorderachseMotorkennzeichen "411.85" vor Motornummer, rechts vorn seitlich am Block, unterhalb 1. EinspritzdüseHauptimporteur RAPID Maschinen und Fahrzeuge AG, Helmstrasse 7, 8953 DietikonGeprüftes Fahrzeug 357.15-06946

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe mechanisch + Zusatzgetr., a.W. Kriechganggruppe

Anzahl Gänge 8 od. 16 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar

Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken (Verriegelung für Einzelradbremse muss wirksam verschweisst sein)

Hilfsbremse mechanisch, separate Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse ---

2-Kreis-Kontrolle ---

## Motor

Marke STEYR Typ WD 411.85

Bauart Reihe (Turbo) Takte 4

Treibstoff D Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung 100 Hub 110

Hubraum 3456 Steuer-PS 17.60

Leistungs-KW 51,5 DIN bei U/min 2400

Lärm-Standmessung 77 dB/A bei U/min 1800

Schalldämpfer 1 Topf (Kamin) 714 x Ø 110 mm

Abgasprüfung Bacharach = 6,0

Entstörung ---

## Karosserie

Traktor

Anzahl Türen 1 Geschw. Messer ---

Sicherheitsgurten v --- h ---

Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/beidseitig

Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze t 1 + 1 v --- M --- h ---

Masse innen aussen

Länge 4000 Achsabstand 2220 / ---

Breite (1960-2000) 1960 Doppelachse v --- h ---

Höhe 2370/2570 Spurweite v 1620 h 1520

Ueberhang v --- 750 Spurweite v 1598 h --- 1620

h --- 1030 h ---

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurbreite l 9100 r 8900

## Gewichte

vom hinten total

Leergewicht 1360 2020 3380

Nutzlast ---

Gesamtgewicht ---

Fabrikgarantie 2200 3600 5000

Reifengrösse 11.2/10-24 16.9/14-34

Ply / bar 6 / 1,8 8 / 1,7

Tragkraft 1670 3600

für V max 40 40

Felgen W9x24 DW14x34

mech. Getriebe autom. Getriebe

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst 21000 kg ---

Garantiertes Gesamtzuggewicht ---

Geprüfte Anhängelast ---

Garantierte Dachlast ---

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 40 --- km/h

gemessen 39,4 km/h bei U/min 2500 Motor 660/1170 Zapfwelle

<b>Ausrüstung</b>	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h 2+2= I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Nebelschlusslichter	_____
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht hinten mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ links separat
Scheibenwischer	1/ Blatt _____ mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	AKA CH 2024 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	S T E Y R 8 0 8 0 a		
Typenscheinnummer	CH	47 57	42
Karosserie	_____		
Plätze	total	1 + 1	vorn _____
Leergewicht	3380	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	17,60
Gesamtgewicht	_____	Hubraum	3456

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis** (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- + ) Reifenvarianten : V= 12.4 - 24, 6 PR, 1920 kg (1,7), V-max. 40 km/h.  
 H= 13.6 - 38, 6 PR, 2650 kg (1,6), V-max. 40 km/h.  
 18.4 - 30, 8 PR, 3600 kg (1,4), V-max. 40 km/h.

§) Ausrüstung : Original Scheinwerfer und Abblendlichter in Kühlergrill müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Reglergehäusedeckel.  
 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.