

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE <small>Typenschein-Nummer</small>
40) Traktor	S T E Y R	8 0 9 0 a (357.25)	CH 4757 47

Hersteller	STEYR-DAIMLER-PUCH AG, A-4400 Steyr (A)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "357.25"
	Fahrgestellnummer "357.25-....."
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Verschalung
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger
Motorzeichen	"411.88" vor Motornummer, rechts, vorn seitlich an Motorblock, über Einspritzpumpe
Importeur	RAPID Maschinen und Fahrzeuge AG, Heimstrasse 7, 8953 Dietikon

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4
Federung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Lenkung	Allrad; V=ausschaltbar
Achsantrieb	*) hydraulisch, Innenbacken, auf Differentialwellen bzw. Hinterräder; Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Betriebsbremse	mechanisch, separate Innenbacken, auf Differentialwellen bzw. Hinterräder
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Feststellbremse	---
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---
	Motor
	Marke STEYR
	Bauart Reihe (Turbo)
	Treibstoff D
	Kühlung Wasser
	Bohrung 100
	Hubraum 3454
	Leistung kW 57 DIN
	Md-max. Nm 295
	Entstörung ---
	Schalldämpfer 1 Topf: 650xØ110 mm "LEISTRITZ" oder 1 Topf: 705xØ110 mm "EBERSPÄCHER" *16.47.183.01.0.00" od. "16.47.183.02.0.00"
	Typ WD 411.88
	Takte 4
	Lage vorn
	Anzahl Zylinder 4
	Hub 110
	Steuer-PS 17,59
	bei min-1 2200
	bei min-1 1600

Karosserie/Ausrüstung	Gewichte:
Sicherheitsrahmen (\$))	vorn 1240
Anzahl Türen	hinten 2050
Sicherheitsgurten vorn	Leergewicht 3290
Unterlegkeil	Gewichtsverteilung ---
Diebstahlsicherung	3290
Treibstofftank	5500
Warmvorrichtung	Fabrikgarantie 3000
	Reifengröße 12,4 R 24
	Ply/bar 6 / 1,7
	Tragkraft 2400
	für Vmax 30
	Folgen DW 9 x 24
	mach: Getriebe-
	autom. Getriebe-

Masse	innen	ausen			
Länge	(3790) 3850	Achsabstand	2280	(2220)	
Breite	1710-2283	Doppelachse: v		h:	
Höhe	2410 od. 2550	Spurweite v	1340	- 1942	
Überhang vorn	(510) 570	Spurweite h	1300	- 1900	
Überhang hinten	1000	Spurkreis Ø	10000	r 10000	
Bodenfreiheit	leer	beladen	---	---	
					Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst: 16500 kg
					Garantiertes Gesamtzuggewicht: ---
					Geprüfte Anhängelast: ---
					Garantierte Dachlast: ---
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h
					gemessen 25,0 km/h bei min-1 2260 Motor 660/1160 Zapfwelle

Masse in () = mit Radstand 2220 mm

53.

Geräuschemissionen	Vorbeifahr'		Standmessung		Bemerkungen:	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m16	29,78	81,5	74,5	1650	ac)	Traktor	S T E Y R 8 0 9 0 a		
						Typenschein-Nr. CH	4757 47		
						Karosserie:			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1 + 1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	3290	Treibstoff	D
b = 1,80 bei 2090 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1		Nutzlast	—	Hubraum	3454
b = 4,00 bei 1540 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1		Gesamtgewicht	—	Steuer-PS	17,59
b = 3,80 bei 1600 min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1	k = bei min-1					
O	O + P								
S Bacharach = 5,0	Einspritzpumpe	FRIEDMANN od. BOSCH							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Betriebsbremse : auf Wunsch hydraulisch, 1-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken; Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung, auf die Hinterräder.
- +) Reifenvarianten : V= 14.5 - 20, 10 PR, 4000 kg (3,0), V-max. 30 km/h.
13.6 - 24, 6 PR, 2680 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
11.2 - 24, 6 PR, 2090 kg (1,8), V-max. 30 km/h.
H= 13.6 - 38, 6 PR, 3320 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
18.4 - 30, 8 PR, 4830 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
18.4 - 34, 6 PR, 4500 kg (1,1), V-max. 30 km/h.
) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.
- §) Karosserie/Ausrüstung : FAT-1045/84 = niederes Fahrerhaus / FAT-1046/84 = hohes Fahrerhaus.
Sicherheitsrahmen mit Dach und Frontscheibe, auf Wunsch in teilweiser oder ganz geschlossener Ausführung erhältlich. BAV-Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Höhe der Stand-, Schluss-, Stopplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt.
Bei Fz.-Breite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Dietikon, 17.07.84.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Traktor

S T E Y R

8090a (357.25)


CH 4757 47

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 12.5.87 in Dietikon - Sta/lin

Variante Schutzeinrichtung: Sicherheitsrahmen/-Kabine, OECD-Nr. CSD 01060/1
(mit zusätzlichen Fernlicht-/Abblendscheinwerfer an Kab-
binendach, umschaltbar) oder
Sicherheitsrahmen/-Kabine, FAT-Nr. 1401/87 od. OECD-Nr.
CSD 01084/1 (niedrige Ausführung)
ausbaubar bis zur geschlossenen Kabine. Die Ausrüstung
ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Variante Treibstofftank : 1/Kunststoff/76 l



40) Traktor

S T E Y R

8 0 9 0 a

CH 4757 47

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 10.01.85 in Dietikon - Vn/lin

Version 30 km/h :

Erkennungsmerkmale : auf Hersteller-Plakette : "357.25/1"

Fahrgestell-Nummer : "357.25-....."

Vmax. gemessen : 30,0 km/h bei 2200 U/min. am Motor bzw. 640/1130 U/min. an Zapfwelle.

Karosserie : Variante Sicherheitskabine: OECD-Nr. CSD 0812/1 oder 0813/1.

Eidg. Typenprüfstelle

53/.

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

411.88

(F) Getriebe

m16

(G) i-A

29,79

(H) Vorbeifahrt; dB/A

82,5

(J) Standmessung
dB/A min-1

75,0 1650

(R) Bemerkungen

ac)

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp

(O) nach BAV Anhang 3

b = bei min-1

b = bei min-1

b = bei min-1

(O+P) nach ECE-24

k = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen