

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Landw. Traktor	ST E Y R	8 0 7 5 a s (337.46/1)	CH 4757 56

Hersteller	ST E Y R - D A I M L E R - P U C H A G, Werk St. Valentin, A-4300 St. Valentin
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "337.46/1" Fahrgestellnummer "337.46-....."
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Verschalung über Vorderachse
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Vorderachsträger
Motorkennzeichen	"411.47" vor Motornummer, rechts seitlich auf Motorblock
Importeur	RAPID Maschinen und Fahrzeuge AG, Heimstrasse 7, 8953 Dietikon

Fahrgestell	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4
Federung	-
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
Achsantrieb	Allrad, v=ausschaltbar
Betriebsbremse	mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor			
Marke	ST E Y R	Typ	WD 411.47
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	100	Hub	110
Hubraum	3454	Steuer-PS	17.59
Leistung kW	47 (DIN)	bei /min	2400
Md-max. Nm	225	bei /min	1400
Schalldämpfer	1 Topf 460 x Ø 131 mm *)		

Karosserie/Ausrüstung	**)
Anzahl Türen	2 auf Wunsch
Sicherheitsgurten vorn	-
hinten	-
Unterlegkeil	-
Rückspiegel	2 mit Kabine
Diebstahlsicherung	-
Treibstofftank	1 / 55 l / Stahl
Warnvorrichtung	AKA CH 2 024 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	800	1400	2200
Gewichtsverteilung	-		
Fabrikgarantie	1600	3000	3500
Reifengrösse	6.00 - 16	12.4 - 24	+) )
Ply/bar	4 / 2,3	4 / 1,1	
Tragkraft	900	1890	
für Vmax	30	30	
Felgen	4.00 B x 16	W 11 x 24	

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h
Masse	innen	aussen		
Länge		3340	Achsabstand	2027
Breite	1031-1505		Doppelachse	v
Höhe	2180		Spurweite	h
Überhang vorn	413		Spurweite	v 778 - 898
Überhang hinten	900		Spurweite	h 766 - 1146
Bodenfreiheit	leer		Spurkreis Ø	8400 r 8500
			beladen	

		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		13000	
Garantiertes Gesamtzuggewicht		-	
Geprüfte Anhängelast		-	
Garantierte Dachlast		-	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		30	km/h
gemessen 29,5 km/h bei /min	2500	Motor	670/1160 Zapfwelle

62.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart	Marke und Typ	
m16	24,60	84,0	78,5	1800	ab)	Landw. Traktor	STEYR 8075 as	
						Typenschein-Nr. CH	4757 56	
						Karosserie		
F	G	H	J	R		Plätze	Total 1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	2200	Treibstoff
b = 2,0 bei 2280 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min		D
b = 3,5 bei 1680 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min		
b = 4,2 bei 1400 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min		
O	O+P					Nutzlast	-	Hubraum
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH					Gesamtgewicht		Steuer-PS
								17,59

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Geräuschkämpfung :-Verschalungsblech 600x280 mm rechts des Motors mit Schalldämmmatte 20 mm belegt,  
 -Verschalungsblech 350x150 mm links des Motors mit Schalldämmmatte 5 mm belegt,  
 -ganze Motorhaube im Bereich des Motors mit Schalldämmmatte 20 mm belegt,  
 -Verschalungsblech 470x200 mm links des Auspuffs mit Schalldämmmatte 5 mm belegt,
- \*\*\*) Karosserie : Sicherheitsbügel, FAT-Nr. 1198/85 oder Sicherheitsrahmen FAT-Nr. 1199/85, ausbaubar bis zur geschlossenen Kabine. Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- +) Reifenvarianten : vorn 7,5 L - 15, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1440 kg bei 2,75 bar, V/max. 30 km/h  
 6.50 - 16, 4 PR, " 1010 " 2,30 " " 30 "  
 7.50 - 16, 4 PR, " 1210 " 2,00 " " 30 "  
 hinten 13.6 - 24, 6 PR, " 2680 " 1,60 " " 30 "  
 11.2 - 28, 4 PR, " 1800 " 1,30 " " 30 "  
 11.2 - 24, 4 PR, " 1690 " 1,30 " " 30 "  
 (sowie weitere dem Art. 13, Abs. 1 BAV entsprechende Reifen)

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Volllastanschlag.

Ort und Datum der Prüfung

Dietikon, 24.7.85  
 Ta(ZH)/lin

Ersetzt Typenschein vom 24.7.85  
 Geräuschkämpfung  
 (5.2.86)

Eidg. Typenprüfstelle