

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		8 Zyl.	Modell-	Typenschein	
Personenwagen	B U I C K		Special - Serie 43600 Skylark - Serie 44400			jahr	Nr.	
						1965	4 ' 7 5 8	
Merkmale	"TS-4'758" auf Hersteller-Plakette rechts auf Kotflügelinnenseite *)							
	Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl.		8	
Hersteller des Fahrgestells	BUICK Motor Division of GMC, Flint (USA)-Importeur GMS, Biel							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	links unter Support für Lenkhilfe + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Typ (LL-Motor Code)	V-8 90° - 300 cu.in. - "Wildcat 310"							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	4'922 cm³	Anhängerbremse					Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebearart automatisch**)		Seilw./Spill		Länge	5'210	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2 **)		Zughaken		Breite	1'869	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'473		Höhe	1'382	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 174		Spur H. 1'473		Radstand	2'921	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 12,40		Überhang H.	1'350	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken (mit Unterdruck-Unterstützung)							
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder (Pedal u. Hebel)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	820	720	1'540	Dimension	7.00-14	7.00-14	7.35-14	Länge
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	550	550		Breite
Gesamtgew.	975	985	1'960		4 Ply			Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless	Nylon		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 oder 4				Überhang H.
Lenkung: Lage	links - m.hydraul.Unterstützung			Motor-Marke	BUICK		Brems-PS	213 SAE
Bohrung	95,25			Hub	86,36		Steuer-PS	25,07
Karosserie-Form	Limousine od. Cabriolet							
Zahl der Plätze: Total	6		(vorn 3	Mitte	hinten 3)		Stehplätze	
	5 wenn Einzelsitze vorn							

Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrtrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter §)	2/ separat, unter Stosstange	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.m.Stopl. + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) 97 dB
Rückstrahler §)	2/ separat	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb.m.Schlussl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	Motorhaubenverzierung wird vom Importeur ausgewechselt.
Rückfahrlicht	2/ separat		Skylark= Rudge-Verschluss-imitationen zulässig.
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	82 dB bei 4'600 U/min +)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale: Serie 43600 - Special: "Special" beidseitig auf Hinterkotflügel
Serie 44400 - Skylark: "Skylark" beidseitig hinten + a.Kofferdeckel
- **) Getriebeart: Voll-automatische Kraftübertragung mit Drehmomentwandler und 2-Gang-Planetenge triebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
Auf Wunsch mit 4-Gang synchromesh Getriebe.
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken!)
- §) Standlichter: Werden mit den Scheinwerfern zusammengeschaltet; Lampen original orange, Importeur montiert Weiss.
Rückstrahler: Importeur montiert 2 Zusätzliche, innerhalb Schlusslicht
- +) Auspuffrohrende: Wird vom Importeur auf 45° aufgebogen.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 1.10.64.

Die Typenprüfungskommission