

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	VAUXHALL		PBD 40 *) PBS 40	Cresta Velox	1965	4 7 5 9 - B		
Merkmale "Cresta" bzw. "Velox" a.Vorderkotfl. + am Heck des Fz.- "PBD" od. "PBS" Vorziffer zu Chassis-Nr.-"PBD *)" od. "PBS"+"TS 4759-B" a.Plakett								
Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 6								
Hersteller des Fahrgestells VAUXHALL Motors Ltd, Luton (GB) - Importeur GM Suisse SA, Biel								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger. + auf Hersteller-Plakette +)								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Block + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Typ 40/PB - Reihenmotor, stehend, OHV								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	2'651 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart	*)	Seilw./Spill	Länge 4'618			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	*)	Zughaken	Breite 1'786			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	54	Spur V.	1'392	Höhe 1'490		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	140	Spur H.	1'427	Radstand 2'731		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	11,30	Überhang H. 1'153		
Betriebsbremse hydraulisch, (V= Scheiben / H= Innenbacken), mit Vacuum-Unterstützung *)								
2. Bremse mechanisch, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	670	550	1'220	Dimension	5.90-14	5.90-14	6.00S14	Länge
Nutzlast	130	290	420	Pneu-Tragk.	435	435		Breite
Gesamtgew.	800	840	1'640		4 Ply			Höhe
Fabrikgarant.	850	1'000	1'790		Tubeless			Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4			Überhang H. 115 SAE	
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke VAUXHALL		Brems-PS 96 DIN		
Bohrung		82,55		Hub 82,55		Steuer-PS 13,5		
Karosserie-Form		Limousine						
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3 Mitte hinten 3)		Stehplätze		
mit Einzelsitzen vorn = 5 Plätze								

Fernlicht	2/ LUCAS NL Continental 700	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= separat, neben Rückstrahler	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 96 dB
Rückstrahler	2/ neben Schlusslichter 60x60	Rückblickspiegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung für normales + langes		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ separat neben Schlusslichter		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	79 dB bei 4'800 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle :

PBS 40 - 3 = 3-Gang synchronesh (Innenbacken vorn; ohne Unterstützung)

PBD 40 - 3 = 3-Gang synchronesh

PBD 40 - 4 = 4-Gang synchronesh

PBD 40 - OD = 3-Gang synchronesh mit Schnellgang OVERDRIVE 2 + 3 Gang (Signet OVERDRIVE auf Kofferdeckel)

PBD 40 - A = Getriebeautomat HYDRAMATIC oder POWERGLIDE

... 40 - . SS = Einzelsitze vorn

... 40 - . RS = Liegesitze vorn

+) Fahrgestell-Nr. eingeschlagen : Bei den in Biel montierten Fahrzeugen wird die Fahrgestell-Nr. rechts oben an der Spritzwand eingeschlagen. Sie beginnt mit SS-.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 16.2.65

Die Typenprüfungskommission