

Fahrzeug - Kategorie

PW.

Marke

FIAT

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

1500 D

Typbescheinigung

Nr. 476

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung: "1500 D" als Vorzahl der Fahrgestell- und Motor-Nummer
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, unter Motorhaube, oben auf Längsarm (Motorträger)
 Motornummer eingeschlagen Rechts, vorn, auf Zylinderblock
 Hersteller des Fahrgestells FIAT, Turin (Italien)
 Hersteller des Motors FIAT, Turin (Italien)

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR

Marke u. Typ Fiat 1500 D
 Art Reihenm., obengest.
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 6' Takt 4
 Zyl.-Bohrung 65 mm
 Kolbenhub 75 mm
 Steuer PS 7,605
 Zyl.-Inhalt zus. 1'493 cm³
 Brems-PS 47
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremse Fußbremse : Hydraulisch,
 auf alle 4 Räder
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch,
 (Aussenband) auf Antriebswelle
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung Links
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 4
 Geschw. im 1. Gang 30 im dir. Gang 115 Km/Std.

KAROSSERIE

Hersteller Fiat, Turin
 Art/Form Limousine
 Anzahl Türen 4
 Sitzplätze Total 4 - 5
 Vorn 2 Mitte — Hinten 2-3
 Stehplätze —
 Für Motorräder: Sozialsitz
 Sellenwagen

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	560 kg	595 kg	1'155 kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht		kg
Bereifung: Dimension	5.50 - 15		einfach/ zwei
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 430 kg) pro Achse	860 kg	860 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **Marelli** (50/35 Watts) Abblendsystem **Duplo** (Hand- und Fusschalter)
Stand-/Markierlichter **2/** in den Scheinwerfern Schlußlichter **1/** kombiniert
Stoplichter **1/** rechts Kontrollnummerbeleuchtung **1/** kombiniert **1)**
Richtungsanzeiger: System **2/** Winker, elektr. *) Lage in Karosserie versunken, seitlich Torpedo
Warnvorrichtung **1** elektr. Horn Schelbenwischer **2/** mechanisch

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'330	mm
	hinten	1'370	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'630	mm
Achsenabstand		2'800	mm
Gesamtlänge		4'500	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'590	mm
Bodenfreiheit		165	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links	11,20	m	
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts	11,05	m	

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) mit automatischem Rückschalter und Kontrolllicht am Instrumentbrett

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

1) Celluloid-Scheibe wird durch stärkeres Material ersetzt.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, den 16. Sept. 1949

Die Typenprüfungskommission