

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ *)	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Personenwagen	FORD - MERCURY - COMET	4 0 4 und Callente Motor 170 cu.in.	1965	4' 7 7 6				
Merkmale "Comet" auf Kofferdeckel								
"5...U" vor Chassis-Nr.	*) Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl.	6				
Hersteller des Fahrgestells	MERCURY COMET (USA) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland), Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, vorne oben auf Motorraum-Seitenwand							
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorne oben auf Zylinderblock							
Motor-Typ	"U" - SIX - 170 cu.in. - Reihenmotor, OHV, Fallstromvergaser							
Lage des Motors vorn	Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'783cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart vollsynchron. **	Seilw./Spill	Länge 4'960				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4 **	Zughaken	Breite 1'851				
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'397	Höhe 1'399				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	Spur H.	1'422				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 12,10	Radstand 2'895				
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken (auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung)							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	660	620	1'280	Dimension	7.00-14	7.00-14	695x14	Länge
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.	440	440	440	Breite
Gesamtgew.	820	880	1'700		4 Ply			Höhe
Fabrikgarant.	930	1'021	1'877					Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4 oder 2 *)			Überhang H.
Lenkung: Lage	links- a. Wunsch n. Unterstützung		Motor-Marke	FORD	Brems-PS	105 SAE		
Bohrung	88,9		Hub	74,7	Steuer-PS	14,17		
Karosserie-Form	Limousine oder Cabriolet *)							
Zahl der Plätze: Total	6		(vorn 3 Mitte hinten 3 )		Stehplätze			
	5 wenn Einzelsitze vorn							

Fernlicht	4/FOMOCO Sealed Beam	Fahrlichtungsanzeiger	4/Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/die Oberen, asymmetrisch	V = kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/separat, in Stosstange §)	H = kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/elektrisch mit Waschanlage (2 St.)
Schlusslicht	2/kombiniert m. Stoplicht u. Blinker	Warnvorrichtung	1/elektrisch (2-Klang) = 92 dB
Rückstrahler	2/separat, unter Stosstange §)	Rückblickspegel	2/innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/aussen		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	81 dB bei 4'400 U/min §)		

**Bemerkungen und Ausnahmen**

\*) Modelle: Siehe Fabrik-Programm

\*\*) Getriebeart: Auf Wunsch, mechanisch 3-Gang synchronisiert, oder Getriebeautomat Multi-Drive-Mercomatic, mit Drehmomentwandler und 2-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".  
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)

§) Durch den Importeur abgeändert:

Standlichter: Werden mit den Scheinwerfern zusammengeschaltet, es werden weisse Gläser montiert.

Rückstrahler: Es werden zusätzliche montiert 20 cm<sup>2</sup>

Auspuffende: Nach hinten gerichtet.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 22.10.64

Die Typenprüfungskommission