

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	FORD - MERCURY - COMET		4 0 4 und Caliente Motor 200 cu.in.		1965	4' 7 7 7		
Merkmale "Comet" auf Kofferdeckel								
"5...T" vor Chassis-Nr.	*)		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	6		
Hersteller des Fahrgestells	MERCURY COMET (USA) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland), Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links vorne oben auf Motorraum-Seitenwand							
Motor-Nr. eingeschlagen	links vorne oben auf Zylinderblock							
Motor-Typ	"T" - SIX - 200 cu.in. - Reihenmotor, OHV, mit Fallstromvergaser							
Lage des Motors vorn	Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	3'273 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart vollsynchron. **) Seilw./Spill				Länge	4'960	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4 **) Zughaken	Breite	1'851		
Antrieb	auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'397	Höhe	1'470	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		Spur H.	1'422	Radstand	2'895	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	12,10	Überhang H.	1'250	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken (auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung)							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	670	620	1'290	Dimension	7,00-14	7,00-14	695x14	Länge
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.	440	440	440	Breite
Gesamtgew.	830	880	1'710		4 Ply			Höhe
Fabrikgarant.	930	1'021	1'877					Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4 oder 2 *)			Überhang H.
Lenkung: Lage	links - a. Wunsch m. Unterstützung		Motor-Marke	FORD		Brems-PS	120 SAE	
Bohrung	93,47		Hub	79,5		Steuer-PS	16,67	
Karosserie-Form	Limousine oder Cabriolet *)							
Zahl der Plätze: Total	6		(vorn 3	Mitte	hinten 3)	Stehplätze		
	5 wenn Einzelsitze vorn							

Fernlicht	4/FONOCO Sealed Beam	Fahrlichtungsanzeiger	4/Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/die Oberen, asymmetrisch	V = kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/separat, in Stosstange §)	H = kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/elektrisch m. Waschanlage (2 Stufen)
Schlusslicht	2/kombiniert m. Stoplicht u. Blinker	Warnvorrichtung	1/elektrisch (2-Klang) = 98 dB
Rückstrahler	2/separat, unter Stosstange §)	Rückblickspegel	2/innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildebeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/aussen		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 4'400 U/min §)		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle: Siehe Fabrik-Programm

***) Getriebeart: Auf Wunsch, mechanisch, 3-Gang synchronisiert, oder Getriebeautomat Multi-Drive-Mercomatic, mit Drehmomentwandler und 2-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)

§) Durch den Importeur abgeändert:

Standlichter: Werden mit den Scheinwerfern zusammengeschaltet, es werden weisse Gläser montiert.

Rückstrahler: Es werden zusätzliche montiert 20 cm².

Auspuffende: Nach hinten gerichtet.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, 22.10.64

Die Typenprüfungskommission