

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ *)	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Kombiwagen	F O R D	Fairlane 500 Ranch Wagon	1965	4 779				
Merkmale "Fairlane 500" auf Hinterkotflügel.- "289" vor Vordertüren								
"5 ... C" vor Chassis-Nr.		*) Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	8				
Hersteller des Fahrgestells	FORD Motor Co (USA) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland), Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, seitlich auf Kotflügelinnenseite + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn, links oben auf Block							
Motor-Typ	" C " - 289 cu.in. - OHV, mit Doppelfallstromvergaser							
Lage des Motors	vorn	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	4'728 cm ³	Anhängerbremse	Ausssenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart mech. synchr. **)	Seilw./Spill	Länge 5'130				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)	Zughaken	Breite 1'874				
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'448	Höhe 1'470				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 150	Spur H. 1'422	Radstand 2'946				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 12,00	Überhang H. 1'420				
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken (auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung)							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	780	820	1'600	Dimension	7,00 - 14	7,00 - 14	735x14	Länge 2'370/1'540
Nutzlast	110	405	515	Pneu-Tragk.	620	620	620	Breite 1'460/1'070
Gesamtgew.	890	1'225	2'115		S P			Höhe 870
Fabrikgarant.	953	1'225	2'136		Tubelless			Höhe seitent.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4 + 1 hinten			Überhang H. 1'260
Lenkung: Lage	links - a. Wunsch m. Unterstützung			Motor-Marke	FORD			Brems-PS 200 SAE
Bohrung	101,60			Hub	72,89			Steuer-PS 24,08
Karosserie-Form	Limousine							
Zahl der Plätze: Total	6		(vorn 3	Mitte	hinten 3)			Stehplätze

Fernlicht	4/ FOMOCO Sealed Beam	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, in Stosstange §)	H=	kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 96 dB
Rückstrahler	2/ um Schlusslichter 52 cm ²	Rückblickspiegel	1/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ Mitte Schlusslichtergehäuse		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 4'400 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle: Siehe Fabrik-Programm
- **) Getriebeart: Auf Wunsch, mit Schnellgang (Overdrive) oder 4-Gang vollsynchronisiert oder Getriebeautomat Cruise-O-Matic mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P". (Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken!)

§) Durch den Importeur abgeändert:

Standlichter: Werden mit den Scheinwerfern zusammengeschaltet; orange Lampen werden durch Weisse ersetzt.

Auspuffende: Nach hinten gerichtet.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 12.11.64.

Die Typenprüfungskommission