

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ *)		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	O P E L	R e k o r d 6-Zyl.		1965	4' 7 8 1		
Merkmale "Rekord" und "L" auf Vorderkotflügel.- "Rekord 6" auf Kofferdeckel							
"TS 4'781" auf Hersteller-Plakette		*) Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells		Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Importeur G M Suisse SA, Biel					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Radkasten + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Block bei Benzinpumpe + auf Plakette							
Motor-Typ "26" = 2,6 Liter							
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	2'605 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart	vollsynchron.	Sellw./Spill	Länge 4'512		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite 1'696		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	46	Spur V. 1'325	Höhe 1'442		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		Spur H. 1'276	Radstand 2'639		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,80	Überhang H. 1'222		
Fussbremse hydraulisch, 2-Kreis, V = Scheiben mit Vakuum-Unterstützung / H = Innenbacken							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	605	515	1'120	Dimension	165 SR 14	165 SR 14	Länge
Nutzlast	115	235	350	Pneu-Tragk.	425	425	Breite
Gesamtgew.	720	750	1'470				Höhe
Fabrikgarant.	720	790	1'510				Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2 oder 4		Überhang H. (117 SAE
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke	OPEL		Brems-PS (100 DIN
Bohrung		85		Hub	76,5		Steuer-PS 13,26
Karosserie-Form		Limousine					
Zahl der Plätze: Total		Coupé =4 (vorn 2		Mitte	hinten 2)		Stehplätze
		Limousine "L"=5				2	3

Fernlicht	2/BOSCH	Fahrleistungsanzeiger	4/Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/Duplo, asymmetrisch	V = separat, neben Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/in den Fernlichtern	H = separat, neben Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/kombiniert mit Stoplichtern	§) Warnvorrichtung	1/elektrisch (2-Kl.) + Lichthupe
Rückstrahler	2/separat neben Schlusslichter	Rückblickspegel	1/innen Mitte oben
Stoplicht	2/kombiniert mit Schlusslichtern	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/separat neben Rückstrahler		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	79 dB bei 4'700 U/min	Warnvorrichtung =	99 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modell:
- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 13286 = 2-türige Coupé | 4-Gang-Getriebe, Stockschialtung |
| 19286 = 4-türige Limousine "L" | " " |
| ... SR | " " mit Schiebedach |
- §) Parkierlichter: In Stand- und Schlusslichter; leuchten durch Betätigung des Blinkerhebels nach links oder rechts, wenn Zündschloss auf "B" (Lenkung blockiert).

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 23.10.64

Die Typenprüfungskommission