

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Chevy II		Modell-	Typenschein		
Personenwagen	CHEVROLET		Serie 11500	Nova	Jahr	Nr.		
			Serie 11700	Nova SS	1965	4' 7 8 2		
Merkmale "Chevy II Nova" oder "Nova SS" beidseitig auf Hinterkotflügel. - "TS-4'782" auf Hersteller-Plakette								
	Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl.		6		
Hersteller des Fahrgestells	CHEVROLET Motor Division of GMC, Detroit (USA) - Importeur GMS, Biel							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts auf Motorgehäuse, hinter Zündverteiler + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Typ	L - 6 - 194 cu.in. - Reihenmotor, stehend							
Lage des Motors vorn	Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	3'184 cm³	Anhängerbremse.				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech. synchron. *)		Seilw./Spill		Länge	4'646	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 *)		Zughaken		Breite	1'775	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	49	Spur V.	1'443		Höhe	1'397	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	143	Spur H.	1'430		Radstand	2'794
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 11,80/11,45		Überhang H.	1'166	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	685	595	1'280	Dimension	6.50-13	6.50-13	6.95x14-4	Länge
Nutzlast	150	270	420	Pneu-Tragk.	500	500	bei Model	Breite
Gesamtgew.	835	865	1'700		4 Ply		11700	Höhe
Fabrikgarant.				Tubeless Nylon				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2 oder 4			Überhang H.
Lenkung: Lage	links - m. Unterstützung			Motor-Marke	CHEVROLET			Brems-PS
Bohrung	90,5			Hub	82,55			Steuer-PS 122 SAE
Karosserie-Form	Limousine od. Coupé						16,22	
Zahl der Plätze: Total	6	(vorn 3 Mitte		hinten 3 )	Stehplätze			
	5 = wenn Einzelsitze vorn							

	Fernlicht	2/SEALED BEAM T3 Guide	Fahrleistungsanzeiger	4/Blinker mit Kontrolllampe
§)	Abblendlicht	2/Duplo, asymmetrisch	V=kombiniert mit Standlichter	(weiss)
	Standlichter	2/separat, komb.m. Blinker	H=kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
	Nebellampe		Scheibenwischer	2/elektrisch (2-Stufen) mit Waschanlage
§)	Schlusslicht	2/kombiniert m.Stopl.u.Blinker	Warnvorrichtung	1/elektrisch (2-Klang)
	Rückstrahler	2/separat	Rückblickspegel	2/innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht	2/kombiniert m.Schlussl.u.Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
	Kontrollschildbeleuchtung	1/nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
	Rückfahrlicht	2/neben Schlusslichter		
§)	Elektr. Anlage	12 Volt		
	Lärmmessung	83 dB bei 4'400 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Getriebeart: Auf Wunsch mit POWERGLIDE - Getriebeautomat, mit Drehmomentwandler und 2-Gang-Planetengeräte; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".  
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)

§) Durch den Importeur abgeändert:

Standlichter: Mit Scheinwerfer zusammengeschaltet, Gläser original orange werden durch weisse ersetzt.

Rückstrahler: Es werden 2 zusätzliche montiert.

Auspuffende: Wird abgeändert, Austritt waagrecht ca. 45° nach links  
(Schreiben EJPD vom 10.10.61).

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 23.10.64

Die Typenprüfungskommission