

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		*)	Modell-jahr	Typenschein Nr.										
Personenwagen	CHEVROLET		Chevelle			1965	4' 7 8 3										
Merkmale "Chevelle" und "Malibu" bzw. "Malibu SS" auf Hinterkotflügeln																	
"TS 4'783" auf Hersteller-Plakette			*) Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl.	6										
Hersteller des Fahrgestells		CHEVROLET Motor Division of GMC, Detroit (USA) - Importeur GMS, Biel															
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette															
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Block, hinter Benzinpumpe + auf Plakette															
Motor-Typ		SIX - Turbo Thrift - 230 cu.in. - Reihenmotor, OHV															
Lage des Motors		vorn Motorbremse															
Zyl.-Inhalt		3'767 cm <sup>3</sup> Anhängerbremse				Ausssenmasse in mm											
Takete		4 Getriebeart automatisch **) Seilw./Spill				Länge 4'994											
Kühlung		Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 2 Zughaken				Breite 1'895											
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang 57		Spur V. 1'473		Höhe 1'400											
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 167		Spur H. 1'473		Radstand 2'921											
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre vorhanden Wendekreis 12.40/12.60				Überhang H. 1'222											
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung															
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder (Pedal/Hebel)															
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten		oder		Innenmasse in mm	
Leer		770		680		1'450		Dimension		7.35x14-4		7.35x14-4		7.00x14-4			
Nutzlast		155		265		420		Pneu-Tragk.		550		550				Breite	
Gesamtgew.		925		945		1'870				Nylon						Höhe	
Fabrikgarant.										Tubelless						Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.								Anzahl Türen		2 oder 4						Überhang H.	
Lenkung: Lage links -				Unterstützung				Motor-Marke		CHEVROLET						Brems-PS 142 SAE	
Bohrung		98,43						Hub		82,55						Steuer-PS 19,19	
Karosserie-Form		Limousine oder Cabriolet															
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3		Mitte		hinten 3		)						Stehplätze	

Fernlicht	4/SEALED BEAM T3 Guide	Fahrrichtungsanzeiger	4/Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/die Aeussern, asymmetrisch	V = kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/separat, in Stosstange	H = kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe	.	Scheibenwischer	2/elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/kombiniert m. Stoplicht + Blinker	Warnvorrichtung	1/elektrisch (2-Hang) = 98 dB
Rückstrahler	2/kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspegel	2/innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/separat in Stosstange	Haubenverzierung wird vom Importeur abgeändert, max. Höhe 10 mm oder weggelassen (Montage suisse)	
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 4'400 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Merkmale: Modell 13 500 = Malibu  
13 700 = Malibu SS (Super Sport) vorn Einzelsitze = 5 Plätze

\*\* ) Getriebeart: Getriebeautomat POWERGLIDE, Drehmomentwandler und 2-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf "P".

Auf Wunsch: 3-Gang mechanisch synchronisiert  
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)

§) Durch den Importeur abgeändert:

Standlichter: Mit Scheinwerfer zusammengeschaltet, Gläser original orange werden durch weisse ersetzt.

Auspuffende: Wird um 45° nach unten und nach links abgeändert. (Schreiben EJPD vom 10.10.61)

Ort und Datum der Typenprüfung

Biel. 23.10.64

Die Typenprüfungskommission