

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ *)			Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	CHEVROLET			Chevelle 8-Zylinder			1965	4' 7 8 4
Merkmale "Chevelle" und "Malibu" bzw. "Malibu SS" auf Hinterkotflügeln								
"TS 4'784" auf Hersteller-Plakette				*) Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl. 8
Hersteller des Fahrgestells		CHEVROLET Motor Division of GMC, Detroit (USA) - Importeur GMS, Biel						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		vorn, rechts oben auf Zylinderblock + auf Plakette						
Motor-Typ		V-8 - Turbo Fire - 283 cu.in. - OHV, mit 2-Fach Vergaser						
Lage des Motors		vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt		4'636cm <sup>3</sup> Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takte		4 Getriebeart automatisch **) Sellw./Spill			Länge		4'994	
Kühlung		Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 2 Zughaken			Breite		1'895	
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang 71 Spur V. 1'473			Höhe		1'400	
Anzahl Achsen		2 Geschw. dir. Gang 182 Spur H. 1'473			Radstand		2'921	
Anzahl Reifen		4 Differentialsperre vorhanden Wendekreis 12.40/12.60			Überhang H.		1'222	
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung						
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder (Pedal/Hebel)						
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung vorn hinten oder		Innenmasse in mm
leer		825 705		1'530		Dimension 7.35x14-4 7.35x14-4 7.00x14-		Länge
Nutzlast		155 265		420		Pneu-Tragk. 550 550		Breite
Gesamtgew.		980/ 970		1'950		Nylon		Höhe
Fabrikgarant.						Tubless		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen - 2 oder 4				Überhang H. ( 198 SAE
Lenkung: Lage links -		Unterstützung		Motor-Marke CHEVROLET		Brems-PS ( 152 DIN		
Bohrung		98,43		Hub 76,20		Steuer-PS 23,62		
Karosserie-Form		Limousine oder Cabriolet						
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3 Mitte hinten 3 )		Stehplätze		

Fernlicht	4/SEALED BEAM T 3 Guide	Fahrrichtungsanzeiger	4/Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/die Aeusseren, asymmetrisch	V = kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/separat, in Stosstange	H = kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/kombiniert mit Stoplicht u. Blinker	Warnvorrichtung	1/elektrisch (2-Klang) = 94 dB
Rückstrahler	2/kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspegel	2/innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/separat in Stosstange	Haubenzierschiene	wird vom Importeur abgeändert, max. Höhe 10 mm oder weggelassen (Montage suisse)
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 4'800 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

\* ) Merkmale: Modell 13 600 = Malibu  
13 800 = Malibu SS (Super Sport), vorn Einzelsitze = 5 Plätze

\*\* ) Getriebeart: Getriebeautomat POWERGLIDE, Drehmomentwandler und 2-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf "P"

Auf Wunsch: 4-Gang mechanisch synchronesch  
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)

§ ) Durch den Importeur abgeändert:

Standlichter: Mit Scheinwerfer zusammengeschaltet, Gläser original orange werden durch weisse ersetzt.

Auspuffende: Wird um 45° nach unten und nach links abgeändert.  
(Schreiben EJPD vom 10.10.61)

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 23.10.64

Die Typenprüfungskommission