

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- jahr	Typenschein Nr.			
Arbeitsanhänger	E H R S A M	S T 2 2 - 1 6 M	1964	4' 7 9 0			
Merkmale "ST 22-16 M" auf Hersteller-Plakette, links aussen bei Auszugvorrichtung							
Betriebsstoff			Anzahl Zyl.				
Hersteller des Fahrgestells	Ehrsam-Denzler & Co AG, Wädenswil (ZH)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn, oben auf Deichsel + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen							
Motor-Typ							
Lage des Motors	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte		Getriebeart	Länge	9'700			
Kühlung		Anzahl Vorwärtsgänge	Breite	2'070			
Antrieb		Geschw. 1. Gang	Höhe	2'300			
Anzahl Achsen	1	Geschw. dir. Gang	Radstand	*)			
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	Überhang H.	3'680			
Feststellbremse : mechanisch, Innenbacken, Gestänge, Handkurbelbetätigung							
2. Bremse : auf Wunsch, Auflaufbremse, mechanisch, Innenbacken							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	oder	Innenmasse in mm
leer	18	1'042	1'060	Dimension	6.00-20	810-75-60	Länge
Nutzlast	Deichsel		-	Pneu-Tragk.	850		Breite
Gesamtgew.			1'060		8 Ply	Vollgummi	Höhe
Fabrikgarant.						PALLAS	Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen		Überhang H.		
Lenkung: Lage		Motor-Marke			Brems-PS		
Bohrung		Hub			Steuer-PS		
Karosserie-Form		Leiter					
Zahl der Plätze: Total		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

§)

Fernlicht Fahrriichtungsanzeiger

Abblendlicht

Standlichter

Nebellampe

Scheibenwischer

Schlusslicht

Warnvorrichtung

Rückstrahler 2/ nach vorn (weiss) rund \emptyset 75 Rückblickspiegel

2/ nach hinten (rot) dreieckig Geschwindigkeitsmesser

2/ seitlich auf Werkzeugkasten (rot) rund \emptyset 75

Rückfahrlicht

Elektr. Anlage

Volt

Lärmmessung

dB bei

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Deichsellänge = 5'125 mm.
Deichselöse : Auf Zug und Druck gefedert.
Geschwindigkeitstafel : 30 km/h.
- +) Rückstrahler : Werden bei der Achse montiert.
Kotflügel : Bei Verwendung als Industrieleiter erforderlich.
Feuerwehrleiter nicht erforderlich.
- §) Elektr. Ausrüstung : Bei Industrieleiter : Beleuchtung nach Vorschrift.
Feuerwehrleiter : 1 Dilux-Gaslaterne, links oder
1 Kerzenlaterne oder
1 elektrische Lampe
- Am Leiterende : Wegnehmbares Anhängefanion 60 x 60 cm rot/weiss gestreift, mit
2 reflektierenden Dreiecken.

Ort und Datum der Typenprüfung

Wädenswil, 28.10.64

Die Typenprüfungskommission