

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ		Modell-jahr	Typenschein-Nr.			
Arbeitsanhänger	E H R S A M	S T 23 - 17 M		1964	4' 7 9 1			
Merkmale "ST 23-17 M" auf Hersteller-Plakette, links aussen bei Auszugvorrichtung								
Betriebsstoff				Anzahl Zyl.				
Hersteller des Fahrgestells	Ehrsam-Denzler & Co AG, Wädenswil (ZH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn, oben auf Deichsel + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen								
Motor-Typ								
Lage des Motors	Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takte	Getriebeart		Seilw./Spill		Länge 7'670			
Kühlung	Anzahl Vorwärtsgänge		Zughaken	Oese	Breite 2'070			
Antrieb	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'910	Höhe 2'160			
Anzahl Achsen	1	Geschw. dir. Gang		Spur H.	Radstand *)			
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis	Überhang H. 3'195			
Feststellbremse : mechanisch, Innenbacken, Gestänge, Handkurbelbetätigung								
2. Bremse : auf Wunsch, Auflaufbremse, mechanisch, Innenbacken								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	oder		Innenmasse in mm
leer	14	1'236	1'250	Dimension	6,00-20	820 - 100	- 75	Länge
Nutzlast	Deichsel		-	Pneu-Tragk.	850			Breite
Gesamtgew.			1'250		8 Ply	Vollgummi		Höhe
Fabrikgarant.						Pallas		Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				Überhang H.
Lenkung: Lage				Motor-Marke				Brems-PS
Bohrung				Hub				Steuer-PS
Karosserie-Form		Leiter						
Zahl der Plätze: Total		(vorn	Mitte	hinten)			Stehplätze

§)

Fernlicht Fahrlichtungsanzeiger

Abblendlicht

Standlichter

Nebellampe

Scheibenwischer

Schlusslicht

Warnvorrichtung

+) Rückstrahler 2/ nach vorn (weiss) rund ϕ 75 Rückblickspegel

2/ nach hinten (rot) dreieckig Geschwindigkeitsmesser

2/ seitlich auf Werkzeugkasten (rot) rund ϕ 75

Rückfahrlicht

Elektr. Anlage

Volt

Lärmmessung

dB bei

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Im Anhänger-Ausweis Seite 4 einzutragen : Deichsellänge 6'020 mm
Ohne zusätzliche Lenkung bewilligt gemäss Verfügung EJPD vom 15.12.64.

Deichselöse : Auf Zug und Druck gefedert.

Geschwindigkeitstafel : 30 km/h.

+) Rückstrahler : Werden bei der Achse montiert.

Kotflügel : Bei Verwendung als Industrieleiter erforderlich.

Feuerwehrleiter nicht erforderlich.

§) Elektrische Ausrüstung : Bei Industrieleiter : Beleuchtung nach Vorschrift.

Feuerwehrleiter : 1 Dilux-Gaslaterne, links, oder

1 Kerzenlaterne oder

1 elektrische Lampe.

Am Leiterende : wegnehmbares Anhängefanion 60 x 60 cm rot/weiss gestreift,
mit 2 reflektierenden Dreiecken.

Ort und Datum der Typenprüfung Wädenswil, 28.10.64

Die Typenprüfungskommission