

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Modell-jahr | Typenschein Nr. | | | |
| Arbeitsanhänger | E H R S A M | S T 2 3 - 2 0 M | 1964 | 4' 7 9 2 | | | |
| Merkmale "ST 23-20 M" auf Hersteller-Plakette, links aussen bei Auszugvorrichtung | | | | | | | |
| Betriebsstoff | | | Anzahl Zyl. | | | | |
| Hersteller des Fahrgestells | Ehram-Denzler & Co AG, Wädenswil (ZH) | | | | | | |
| Fahrgestell-Nr. eingeschlagen | vorn, oben auf Deichsel + auf Plakette | | | | | | |
| Motor-Nr. eingeschlagen | | | | | | | |
| Motor-Typ | | | | | | | |
| Lage des Motors | Motorbremse | | | | | | |
| Zyl.-Inhalt | cm ³ | Anhängerbremse | Aussenmasse in mm | | | | |
| Takte | Getriebeart | Seilw./Spill | Länge | 9'090 | | | |
| Kühlung | Anzahl Vorwärtsgänge | Zughaken Oese | Breite | 2'220 | | | |
| Antrieb | Geschw. 1. Gang | Spur V. 2'060 | Höhe | 2'350 | | | |
| Anzahl Achsen 1 | Geschw. dir. Gang | Spur H. | Radstand | * | | | |
| Anzahl Reifen 2 | Differentialsperre | Wendekreis | Überhang H. | 3'825 | | | |
| Feststellbremse : mechanisch, Innenbacken, Gestänge, Handkurbelbetätigung | | | | | | | |
| 2. Bremse : auf Wunsch, Auflaufbremse, mechanisch, Innenbacken | | | | | | | |
| Gewichte | vorn | hinten | Total | Bereifung | vorn | oder | Innenmasse in mm |
| leer | 22 | 1'418 | 1'440 | Dimension | 6.00-20 | 820 x 100 x 75 | Länge |
| Nutzlast | Deichsel | | - | Pneu-Tragk. | 850 | | Breite |
| Gesamtgew. | | | 1'440 | | 8 Ply | Vollgummi | Höhe |
| Fabrikgarant. | | | | | | Pallas | Höhe seitl. |
| Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. | | | Anzahl Türen | | Überhang H. | | |
| Lenkung: Lage | | Motor-Marke | | | Brems-PS | | |
| Bohrung | | Hub | | | Steuer-PS | | |
| Karosserie-Form | | Leiter | | | | | |
| Zahl der Plätze: Total | | (vorn | Mitte | hinten |) | Stehplätze | |

§)

Fernlicht Fahrtrichtungsanzeiger

Abblendlicht

Standlichter

Nebellampe

Scheibenwischer

Schlusslicht

Warnvorrichtung

Rückstrahler 2/ nach vorn (weiss) rund ϕ 75 Rückblickspegel

2/ nach hinten (rot) dreieckig Geschwindigkeitsmesser

2/ seitlich auf Werkzeugkasten (rot) rund ϕ 75

Rückfahrlicht

Elektr. Anlage

Volt

Lärmmessung

dB bei

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Deichsellänge = 4'475 mm.
Deichselöse : Auf Zug und Druck gefedert.
Geschwindigkeitstafel : 30 km/h.

- +) Rückstrahler : Werden bei der Achse montiert.
Kotflügel : Bei Verwendung als Industrieleiter erforderlich.
 Feuerwehrleiter nicht erforderlich.

- §) Elektr. Ausrüstung : Bei Industrieleiter : Beleuchtung nach Vorschrift
 Feuerwehrleiter : 1 Dilux-Gaslaterne, links, oder
 1 Kerzenlaterne oder
 1 elektrische Lampe.

- Am Leiterende : Wegnehmbares Anhängefanion 60 x 60 cm rot/weiss gestreift,
 mit 2 reflektierenden Dreiecken.

Ort und Datum der Typenprüfung

Wädenswil, 28.10.64

Die Typenprüfungskommission