

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ *)	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	F O R D	Galaxie 500 Motor 352 cu.in.	1965	4 8 0 2

Merkmale "Galaxie 500" auf Vorderkotflügel

"5 ... X" vor Chassis-Nr. *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 8

Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Co. (USA) - Importeur FORD Motor Co. (Switzerland) Zürich

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn, rechts oben auf Spritzwand + auf Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn oben auf Block

Motor-Typ "X" - 352 cu.in. - OHV, mit 4-Fach Fallstromvergaser

Lage des Motors vorn Motorbremse

Zyl.-Inhalt 5'764 cm³ Anhängerbremse

Takte 4 Getriebeart mech. synchr. **) Seilw./Spill

Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 3 **) Zughaken

Antrieb Heck Geschw. 1. Gang Spur V. 1'575

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 150 Spur H. 1'575

Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 12.60/12.90

Aussenmasse in mm	
Länge	5'334
Breite	1'963
Höhe	1'500
Radstand	3'023
Überhang H.	1'450

Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung

2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder

Gewichte	vorn			hinten			Bereifung	vorn		hinten		Innenmasse in mm
	leer	1'010	840	Total	1'850	Dimension		775x15	775x15	Länge		
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.	600	600	Breite	1'963				
Gesamtgew.	1'170	1'100	2'270	4 Ply	Höhe	1'500						
Fabrikgarant.	1'180	1'203	2'270	WSW Nylon	Höhe seitl.	1'450						

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. Anzahl Türen 4 oder 2 *) Überhang H.

Lenkung: Lage links - auf Wunsch m. Unterstütz. Motor-Marke FORD Brems-PS 250 SAE

Bohrung 101,60 Hub 88,9 Steuer-PS 29,36

Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet *)

Zahl der Plätze: Total 6 (vorn 3 Mitte hinten 3) Sitzplätze

wenn vorn Einzelsitze 5 2 3

Fernlicht	4/ FOMOCO Sealed Beam	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ die Oberen, asymmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, neben Scheinwerfer	H=	kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 98 dB
Rückstrahler	2/ kranzförmig komb. mit Schlusl.	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ Mitte Schlusslichtgehäuse		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	85 dB bei 4'400 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : Siehe Fabrik-Programm.
- ***) Getriebeart : Auf Wunsch mit Getriebeautomat Cruise-o-Matic,
mit Drehmomentwandler und
3-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf
Stellung "P".
(Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken !)

§) Durch den Importeur abgeändert :

- Standlichter : Werden mit den Scheinwerfern zusammengeschaltet.
- Auspuffende : Nach hinten gerichtet.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 14.1.65

Die Typenprüfungskommission