

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Landw.-Motorkarren	F E N D T	F 230 GT	1965	4' 803 - A			
Merkmale "F 230 GT" auf Hersteller-Plakette rechts auf Chassis-Rahmen							
		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 3				
Hersteller des Fahrgestells X. FENDT, Marktoberdorf (D) - Imp. L. Hilti, Schaan + GVS, Schaffhausen							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Mittelbalken + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links, auf Motorgehäuse bei Einspritzpumpe + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Typ AKD 210.5 D							
Lage des Motors vor H'Achse Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'232 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Seilw./Spill	Länge 3'800			
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 2x4 = 8	Zughaken Stecknagel	Breite 1'580			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 1	Spur V. 1'250-1'500	Höhe 1'640			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20	Spur H. 1'250-1'500	Radstand 2'430			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 7,50	Überhang V. 550			
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder (2 Pedale mit Verriegelung)							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Getriebewelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	430	1'140	1'570	Dimension	5.50-16	9-30 AS	Länge 1'600
Nutzlast	470	150	620	Pneu-Tragk.	495	840	Breite 1'350
Gesamtgew.	900	1'290	2'190				Höhe
Fabrikgarant.	900	1'340	2'240				Höhe seitentl. 300
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen		Überhang V. 470		
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke MWM		Brems-PS 30 DIN	
Bohrung		95		Hub 105		Steuer-PS 11,37	
Karosserie-Form Geräteträger mit Ladebrücke vor dem Fahrer							
Zahl der Plätze: Total		1 + 1		(vorn Mitte hinten)		Stehplätze	

Fernlicht	2/ HELLA NL	Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V= auf Hinterkotflügel (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Stoplichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ unterhalb Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat Ø 70	Rückblickspiegel
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	85 dB bei 2'160 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Geschwindigkeit: 20 km/h bei 2'160 U/min am Motor bzw. 600 an der Motorzapfwelle (Reifen 9-30).

Ladung = maximale Höhe ab Fahrbahn 1,40 m (In Fahrzeugausweis S. 4 einzutragen)

Beim Fahren ohne Ladebrücke muss die Vorderachse mit mindestens 50 kg Zusatzlast am Joch belastet sein.

Distanz ab Lankrad nach vorn = 3'000 - 3'060 mm (Fabrikationstoleranz).

Ort und Datum der Typenprüfung Zollikofen, 2.11.64

Die Typenprüfungskommission