

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Lastwagen-Fahrgest. (Allradantrieb)	UNIMOG	4 1 1 . 1 1 9 L 3,5 t	1965	4' 8 0 4			
Merkmale "411,119 L" auf Hersteller-Plakette sowie als Vorziffer zu Chassis-Nr.-							
Ab Chassis-Nr. 022650		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells DAIMLER BENZ AG, Abt. UNIMOG, Werk Gaggenau (D) - Imp. Rob. Aebi AG, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, auf Stirnseite des Blocks + links, hinten, oben							
Motor-Typ OM 636 VI - U - Reihenmotor, OHV, mit Vorkammer-System							
Lage des Motors vorn Motorbremse auf Wunsch							
Zyl.-Inhalt	1'767 cm ³	Anhängerbremse Druckluft, 1 od. 2-Leiter, dir./indir		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart	vollsynchron. Seilw./Spill auf Wunsch	Länge 3'750			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	6 Zughaken auf Wunsch	Breite 1'740			
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	3,5 Spur V. 1'290 *)	Höhe 2'065			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	62 Spur H. 1'290 *)	Radstand 2'120			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden Wendekreis 9,65/9,15	Überhang H. 600			
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'140	549	1'689	Dimension	7.50-18	7.50-18	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	1'100	1'100	Breite
Gesamtgew.					6 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	2'050	2'150	3'500		Extra Special		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew 20'000 **)				Anzahl Türen		2	Überhang H.
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke		MERCEDES-BENZ	Brems-PS 32 DIN
Bohrung		75		Hub		100	Steuer-PS 9,00
Karosserie-Form					geschlossene Frontlenker-Kabine (Segeltuchverdeck)		
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn	Mitte	hinten) Stehplätze

§)	Fernlicht	2/ BOSCH	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
	Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V=	seitlich vor Kabinentüren (orange)
	Standlichter	2/ in Scheinw. + 2 über Blinker	H=	kombiniert mit Stoplichter (orange)
	Nebellampe		Schelbenwischer	2/ elektrisch
	Schlusslicht	2/ unter Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
	Rückstrahler	2/ separat ø 65	Rückblickspegel	2/ beidseitig an Kabine
	Stoplicht	2/ über Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
	Kontrollschildbeleuchtung	links komb., f. norm. Schild	Gefährliche Bestandteile	
	Rückfahrlicht			
	Elektr. Anlage	12 Volt		
	Lärmmessung	82 dB bei 2'550 U/min	(Auspufftopf gekennzeichnet "IGM 1369 S")	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Spurweite : Nach Umstecken der Räder 1'543 mm.
- **) Anfahrvermögen: 10 t in 15 % Steigung = gut.- Die Handbremse hält den ganzen Zug in einer solchen Steigung nicht.
- ++) Bereifung : Auf Wunsch, Reifen 10-18 Gelände Spezial (Tragkraft 1'200 kg).
- §) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Kontrollschildbeleuchtung: Genügend, insofern Nummernschild richtig angepasst wird.

Ort und Datum der Typenprüfung Zollikofen, 3.11.64

Die Typenprüfungskommission