

Art des Fahrzeuges Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke H A N O M A G	Typ B 1 1	Modell- jahr . 1965	Typenschein Nr. 4 ' 8 0 8				
Merkmale "B 11" beidseitig am Fahrzeugheck + auf Hersteller-Plakette								
		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl.	4				
Hersteller des Fahrgestells	Rheinstahl HANOMAG, Hannover (D) - Importeur MBA, Dübendorf (ZH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Längsträger + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	links, Mitte Block							
Motor-Typ	D 961 - Reihenmotor							
Lage des Motors	hinten	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'018 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mechanisch **)	Sellw./Spill	Länge 5'850				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Zughaken	Breite 2'370				
Antrieb	Allrad *)	Geschw. 1. Gang 4,6	Spur V. 1'870	Höhe 2'875				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 44,4 +)	Spur H. 1'870	Radstand 2'270				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 13,10 *)	Überhang H. 1'535 +)				
Fussbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle 4 Räder (Druckluft-Unterstützung)							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Getriebewelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	4'300	4'700	9'000	Dimension	17.5-25	17.5-25	20-24	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	4'500	4'500		Breite
Gesamtgew.			9'000		12 Ply EM	12 Ply EM		Höhe
Fabrikgarant.	5'200	5'000	10'000					Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			-	Anzahl Türen	2			Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte - mit hydr. Unterstützung			Motor-Marke	HANOMAG			Brems-PS 122 SAE
Bohrung	120			Hub	150			Steuer-PS 51.84
Karosserie-Form	Pneuladeschaufel							
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze		

Fernlicht	2/ HELLA NL	Fahrrihtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V= beidseitig an Kabine (orange)
Standlichter	2/ in Scheinw.+2 a.Schutzvorricht.	H= komb. mit Stoplichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 70	Rückblickspegel 2/ beidseitig an Kabine
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker	Geschwindigkeitmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ auf Kühler	Gefährliche Bestandteile
Arbeitslampen	4/ V= an Kabine / H= neben Schlusslichter	
Elektr. Anlage	24 Volt (2 x 12 V)	
Lärmmessung	87 dB bei 1'800 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Einzelradbremsen zur Verkleinerung des Wendekreises.
 - **) Getriebeart: Drehmomentwandler mit mechanischem Getriebe.
- +) Distanz ab Lenkrad nach vorn = 3'250 m.
 - Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn.
 - Schutzvorrichtung mit gelb-schwarzer Markierung auf Ladeschaufel.
 - Höchstgeschwindigkeitstafel = 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Arbeitslampen = Kontrollampe unerlässlich.
 Kotflügel über Hinterräder vorhanden.

Ort und Datum der Typenprüfung Dübendorf, 28.10.64

Die Typenprüfungskommission