



# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG \*\*)

Scheinwerfer: Marke "W B"

Abblendsystem Duplo (Fusschalter)

Stand-/Markierlichter 2/ neben den Scheinwerfern

Schlusslichter 1/ kombiniert

Stoplichter 1/ kombiniert

Kontrollnummerbeleuchtung 1/ kombiniert

Richtungsanzeiger: System —

\*\*) Lage —

\*\*) —

Warnvorrichtung 1 elektr. Horn

Schelbenwischer —

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'570	mm	
	hinten	1'530	mm	
Gesamtbreite, vorne	2'050	mm, hinten	1'790	mm
Achsenabstand	3'099	mm		
Gesamtlänge	5'600	mm		
Gesamthöhe (unbelastet)	—	mm		
Bodenfreiheit	230	mm		
Überhang, hinten	1'550	mm		
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)	—	mm		
Anhängervorrichtung (Überhang)	—	mm		
Äußerer Wendekreis-Durchm. links	12,65	m		
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts	12,00	m		

## Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

## BEMERKUNGEN

\*) Bezeichnung "9 H J" = Erkennungsmerkmal für Fz. gleicher Ausführung, jedoch mit 104" Radstand = 2'642 mm.

\*\*) Die Ausrüstung dieses Fz. ist nach dessen Fertigstellung (Karosserie) komplett nachzuprüfen.

## ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

1) Die Hinterachse darf nicht mehr als mit 2'200 kg. belastet werden, damit die garantierte maximale Tragfähigkeit der Reifen nicht überschritten wird (lt. Art. 14, cif. 5 - MFV)

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 13.10.1949

Die Typenprüfungskommission