

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorkarren (Fahrgestell) +)	T R O J E R	T T 2 6 (Mini Alpinist)	CH 48 12 05
		(Motor : LOMBARDINI 914)	

Hersteller Fahrzeugbau M. & K. TROJER, Schlanders / Italien
 Erkennungsmerkmale "TT 26" auf Hersteller-Plakette
"TT 26 L" vor Fahrgestell- Nummer
 Herstellerplakette rechts, vor Beifahrersitz
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben auf Längsträger neben Treibstofftank
 Motorkennzeichen "914" oder 3 LD 665 - 2 hinten, oben auf Kupplungsflansch (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur H A M A G, Landmaschinen AG, 3766 Boltigen
 Geprüftes Fahrzeug TT 26 L 14779

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch + Reduktionsgetriebe
 Anzahl Gänge 2 x 4 Achsantrieb Allrad, v=aussch.
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, IB, auf alle Räder
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

Motor	914 oder
Marke <u>LOMBARDINI</u>	8 LD 665 - 2
Bauart <u>Reihe</u>	Typ
Treibstoff <u>D</u>	Takte <u>4</u>
Kühlung <u>Luft</u>	Lage <u>vorn</u>
Bohrung <u>95</u>	Anzahl Zylinder <u>2</u>
Hubraum <u>1332</u>	Hub <u>94</u>
Leistungs-kW <u>20,5</u>	Steuer-PS <u>6,78</u>
PS <u>28,0 DIN</u>	bei U/min <u>3000</u>
Lärm-Nahfeld <u>100</u> dB/A	bei U/min <u>3050 *</u>
Schalldämpfer <u>1 Topf, 365 x Ø 108</u>	
Abgasprüfung <u>Bacharach 2,0 / BSZ 1,0 (95 %)</u>	
Entstörung <u>-</u>	

Karosserie Sicherheitsrahmen (FAT-463/79) §)
 Anzahl Türen - Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel links/rechts +)
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 2 v 2 M _____ h _____
Masse +) innen aussen
 Länge 3560 Achsabstand 2300
 Breite 1520 Doppelachse v _____ h _____
 Höhe 1980 Spurweite v 1220 h _____
 Ueberhang s _____ Spurweite v _____
v 860 h 1280 - 1640
h 400 Spurkreis ø l 9450 r 9550
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 700
 Breite 1840 mit Spurweite 1640 hinten

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>870</u>	<u>280</u>	<u>1150</u>
Nutzlast	<u>(Leergewicht Fgst. m. Sicherheitsrahmen)</u>		
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	<u>1380</u>	<u>2500</u>	<u>3300</u>
Reifengrösse	<u>9.0/75-16</u>	<u>6.00 R 16</u>	(Varianten **)
Ply / bar	<u>6 / 2,6</u>	<u>6 / 2,75</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>2130</u>	<u>2760</u>	
für V max	<u>30</u>	<u>30</u>	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		<u>25,0</u>	km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen		<u>25,0</u>	km/h
bei 680 U/min an Zapfwelle, 3050 U/min am Motor			

5.

Ausrüstung

Fernlichter M (E)

Abblendlichter M (E)

Standlichter A (E) in M

Schlusslichter R (E)

Bremslichter Sl (E)

Richtungsblinker v SAW A 2080/2081 s h 2a (E)

Rückstrahler v - s h I (E)

Markierlichter v A (E) (bei Aufbauladegerät)

Zusätzliche Lichter -

Kontroll-Nr.-Beleuchtung -

Scheibenwischer - mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen HELLA el 20005
oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Motorkarren

Marke und Typ TROJER TT 26

Typenscheinnummer CH 4812 05

Karosserie je nach Aufbau +)

Plätze total 2 vorn 2

Leergewicht +) n.Waagschein Treibstoff D

Nutzlast +) je n. Aufbau Steuer-PS 6,78

Gesamtgewicht 3300 Hubraum 1332

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, mit Vmax 25 km/h = 85 dB/A
- **) Reifenvariante : hinten = 6.50 R 16 SPR, Tragkraft 3700 (3,75), Vmax 30 km/h
- +) Karosserie : orig. Fahrgestell-Aufbauten

<u>Aufbauladegerät</u>		<u>Abmessungen</u>		<u>Gewichte</u>			
		innen	/ aussen				
Länge	: -	4940		Leergewicht	: 780	1350	2130 kg
Breite	: -	2000		Nutzlast	: 300	870	1170
Höhe	: -	1980		Gesamtgewicht	: 1080	2220	3300
Ueberhang hinten	: -	1780		Fabrikgarantie:			3300
<u>Brücke</u>	:						
Länge	: 3000	4360		Leergewicht	: 870	390	1260 kg
Breite	: 1450	1450		Nutzlast	: 380	1660	2040
Höhe	: ----	1980		Gesamtgewicht	: 1250	2050	3300
Ueberhang hinten	: 1200	1200		Fabrikgarantie:			3300

Bei zusätzlichen Varianten sind Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festzulegen bzw zu kontrollieren

Gefährlicher Fz.-Teil bei Aufbauladegerät = Toröffnungshebel muss nach oben abgebogen werden (min. 1800 mm ab Boden).

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube

Ort und Datum der Prüfung

Frutigen, 05.10.1979

Ersetzt TS CH 4812 05 vom 05.10.79
Motorkennzeichen (22.05.84) - WS

Eidg. Typenprüfstelle