

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor (Fahrgestell)

TRENKLE

Tremo B

CH

4815 02

Hersteller TRENKLE GmbH, Maschinen- und Gerätebau, D-7730 VS-Pfaffenweiler  
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "Tremo B"  
erste 2 Ziffern der Fahrgestell-Nummer: "11"  
 Herstellerplakette in Führerkabine, rechts, vorn auf Traverse  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger, über Vorderachse  
 Motorkennzeichen "616 911" erste Ziffern der Motornummer, links, hinten seitlich auf Block  
 Hauptimporteur LARAG Lastwagen-Reparatur AG, 9500 Wil  
 Geprüftes Fahrzeug 11/001/00208

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch \*  
 Getriebe mechanisch synchronisiert \*\*  
 Anzahl Gänge 6 od. 44 Achsantrieb Allrad, v-aussch.  
 Betriebsbremse Druckluft-hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder  
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle +

## Motor

Marke MERCEDES-BENZ Typ OM 616 911  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff D Lage Mitte  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4  
 Bohrung 90,9 Hub 92,4  
 Hubraum 2397 Steuer-PS 12,21  
 Leistungs-kW 38 bei U/min 3000  
 PS DIN 52  
 Lärm-Standm. 74,0 dB/A bei U/min 2250 x)  
 Schalldämpfer 2 Töpfe: 480x Ø 150 / 280 x Ø 110 mm  
 Abgasprüfung ECE-24, Bacharach 5,0  
 Entstörung -

## Karosserie

Geräteträger mit Ladebrücke  
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph  
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel links/rechts  
 Unterlegkeil 280x150x180 mm Zugvorrichtung nach Wunsch  
 Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze l 2 v 2 M - h -

## Masse

innen - aussen -  
 Länge §) 3800 Achsabstand 2250 / -  
 Breite - 1475 Doppelachse v - h -  
 Höhe - 2100 Spurweite v 1095 h 1095  
 Ueberhang s - Spurweite v - -  
v - 970 h -  
h - 580 Spurkreis ø l 9500 r 9600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeuteile

## Gewichte §)

vorn - hinten - total -  
 Leergewicht Laut Waagschein  
 Nutzlast je nach Ausführung  
 Gesamtgewicht - 3500  
 Fabrikgarantie 2600 2600 3500  
 Reifengrösse 10,5 - 18 10,5 - 18 (Varianten ++)  
 Ply / bar 8 / 3,0 8 / 3,0 vgl. Bemerkungen)  
 Tragkraft 3000 3000  
 für V max 90 90

Garantierte Anhängelast gebremst 12000  
 Garantierte Anhängelast ungebremst 750  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -  
 Geprüfte Anhängelast -  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 60 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

2.

<b>Ausrüstung</b>			
Fernlichter	CR	(E)	
Abblendlichter	CR	(E)	
Standlichter	A	(E)	
Schlusslichter	R-S1	(E)	
Bremslichter	R-S1	(E)	
Richtungsblinker	v	seitl. 4 (E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v		s h I (E)
Markierlichter	v		s h
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat		
Scheibenwischer	1 Blatt		mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA 002 768 E1 20024 oder andere homologierte Modelle		

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	TRENKLE	Tremo B	
Typenscheinnummer	CH	4815 02	
Karosserie	Geräteträger		
Plätze	total	2	vom 2
Leergewicht	lt.	Waagschein	Treibstoff D
Nutzlast	je nach Fz.		Steuer-PS 12,21
Gesamtgewicht	3500	Hubraum	2397

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Lenkung : auf Wunsch hydrostatische Allradlenkung lieferbar. HR-Lenkung kann mechanisch blockiert werden. Geradeausstellung der Hinterräder wird mittels Kontrolllampe angezeigt.
- \*\*) Getriebe : Fahrzeug ausgerüstet mit 6-Gang-Getriebe. Auf Wunsch zusätzlich erhältlich: Zusatzgetriebe mit: 6 Zwischengängen, 4 Kriechgängen + 4 Schneckengängen
- + ) 2-Kreis-Kontrolle : Druckluftteil: 1 Doppelmanometer und Kontrolllampe, Hydraulikteil: Niveauekontrolle + Kontrolllampe
- ++) Reifenvariante : 13,0/65 - 18, 16 PR, Tragkraft pro Achse = 2'250 kg (1,8) Vmax. 60 km/h
- §) Gewichte je nach Ausrüstung des Fahrzeugs. Die Nutzlast sowie Ladefläche (Art. 41/b BAV) ist bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren.
- x) Lärmdämpfung : Motordeckel mit schalldämmendem Material ausgekleidet (Importeur)
- Eintrag im Fahrzeugausweis:  
 116 - Gelblicht erforderlich; Verwendung nur bei Winterdiensteneinsatz gestattet  
 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Hinterachslenkung bei Ueberführungsfahrten (falls Fz. damit ausgerüstet)