

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein		
Personenwagen	F I A T		1 5 0 0 L - Berline 129 Motor 115c043		Jahr	Nr.		
					1965	4' 8 1 6		
Merkmale "1500 L" auf Kofferdeckel.- "129" vor Chassis-Nr.- "115c043" vor Motor-Nr.								
"IGM 3128 OM" auf Hersteller-Plakette		Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl.	4		
Hersteller des Fahrgestells		FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT Suisse SA, Genf						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, oben auf Spritzwand + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn auf Block						
Motor-Typ		115c043 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Doppel-Fallstromvergaser WEBER od. SOLEX						
Lage des Motors		vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt		1'481 cm ³ Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takto		4 Getriebeart		vollsynchron.	Seilw./Spill	Länge 4'485		
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken		
Antrieb		Heck		Geschw. 1. Gang	40	Spur V. 1'345		
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang	155	Spur H. 1'307		
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre	Wendekreis 12.15/11.20			
Fussbremse		hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Druckluft-Unterstützung						
Handbremse		mechanisch, Scheiben, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung		Innenmasse in mm	
Leer		640	580	1'220	Dimenslon	5.90-14	5.90-14	Länge
Nutzlast		115	235	350	Pneu-Tragk.	410	410	Breite
Gesamtgew.		755	815	1'570	4 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.		850	920	1'706	MICHELIN X		Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		4	Überhang H. 83 SAE
Lenkung: Lage		links oder rechts			Motor-Marke		FIAT	Brems-PS 75 DIN
Bohrung		77			Hub		79,5	Steuer-PS 7.54
Karosserie-Form		Limousine						
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2	Mitte	hinten 3)	Stehplätze

Fernlicht	2/ CARELLO E 3 P686	6/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	Duplo, asymmetrisch	Fahrrichtungsanzeiger V= separat unter Standl. (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	seitlich auf Vorderkotflügel (orange)
Nebellampe		H= über Schlusslichter (orange)
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Rückstrahler	2/ auf Rückfahrlampen	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben
Kontrollschildbeleuchtung	2/nur für normales Schild	Geschwindigkeitsmesser km/h
Rückfahrlicht	2/ unter Schlusslichter	Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	82 dB bei 5'000 U/min **)	-- Warnvorrichtung = 103 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Merkmale : "129" vor Chassis-Nr. eingeschlagen + auf Hersteller-Plakette
 "115c043" vor Motor-Nr. + auf Hersteller-Plakette
 "IGM 3128 OM" auf Hersteller-Plakette

**) Lärndämpfung: Luftfilter mit Ansauggeräuschkämpfer IGM 3732 S
 Auspufftöpfe = 1/ gezeichnet IGM 2763 S
 2/ gezeichnet IGM 1915 BS

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 11.11.64

Die Typenprüfungskommission