

Motorkarren (Fahrgestell)

THOMAS SCHILTER

Dachs 1200

CH

4816 02

Hersteller
ErkennungsmerkmaleTHOMAS SCHILTER AG, Maschinenbau, Buochserstrasse 11, 6370 Stans / Schweiz
"Dachs 1200" auf Hersteller-PlaketteHerstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeugrechts, vorn auf Kotflügel, vor Beifahrersitz
rechts, vorn seitlich auf Längsträger, vor Beifahrersitz
"904" Plakette, rechts vorn seitlich auf Lüftergehäuse (von unten sichtbar)
-
Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4 oder 6
Lenkung mechanisch
Getriebe mechanisch nichtsynchr. mit Nachschaltgruppe
Anzahl Gänge 3 x 2 Achsantrieb Allrad *)
Betriebsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder **)

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder **)

Feststellbremse
Dauerbremse
2-Kreis-Kontrollewie Hilfsbremse
-
-

Karosserie

Anzahl Türen - Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten - Rückspiegel / links/rechts
Unterlegkeil - Zugvorrichtung Stecknagel v+h
Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 2 v 2 M h

Masse

Länge innen aussen 4170 Achsabstand 2260
Breite 1480-1660 ++ Doppelachse v h
Höhe 1880 Spurweite v h
Ueberhang s Spurweite v
v 1050 ++ h 1270 - 1400
h 860 Spurkreis ø 9400 r 8800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke LOMBARDINI Typ 904
Bauart Reihe Takte 4
Treibstoff D Lage Mitte
Kühlung Luft Anzahl Zylinder 2
Bohrung 90 Hub 94
Hubraum 1196 Steuer-PS 6,09
Leistungs-kW 16 bei U/min 2400
PS 21,5 DIN
Lärm-Nahfeld 100,5 dB/A bei U/min 2475 +)
Schalldämpfer 1 Topf, 350 x ø 100
Abgasprüfung Bacharach 5,0 / BSZ 3,9 bei 1800 U/min.
Entstörung -

Gewichte

vorn hinten total
Leergewicht 495 440 985
Nutzlast (Leergewicht des Fahrgestells)
Gesamtgewicht
Fabrikgarantie 1000 1900 2500
Reifengrösse 7.00 - 12 10.0/75-15 (Varianten ++)
Ply / bar 4 / 1,75 4 / 1,5 vgl. Bemerkungen
Tragkraft 1110 1760
für V max 30 30

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25 km/h

bei 625 U/min an Zapfwelle bzw 2475 U/min am Motor

Ausrüstung

Fernlichter	M	(E)	oder	CR	(E)
Abblendlichter	M	(E)	oder	CR	(E)
Standlichter	A	(E)	in M/	CR	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	-				
Richtungsblinker	v	K 12716 od. 1(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v	-	s	h I	(E)
Markierlichter	v	-	s	h	
Zusätzliche Lichter	-				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/	komb. als gewerblicher Motorkarren			
Scheibenwischer	1/	Blatt mit Frontscheibe (a.W.)	mit/ohne	Waschanlage	
Wamvorrichtungen	1/	Hella el 20011			
		oder andere geprüfte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	THOMAS SCHILTER	Dachs	1200
Typenscheinnummer	CH	48 16	02
Karosserie	je nach Aufbau		
Plätze	total	2	vorn 2
Leergewicht	1t. Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast	je n. Aufbau	Steuer-PS	5,09
Gesamtgewicht	2500	Hubraum	1196

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Achsantrieb : Allradantrieb vorn ausschaltbar, Differential-Sperre auf Hinterräder
- **) Bremsen : 3. Bremse = mechanisch, IB, wirkend auf Kardan (VR) kombiniert mit Betriebs- Hilfsbremse
- +) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 25 km/h = 81 dB/A
- ++) Reifenvariante : Doppelbereifung hinten = 10.0/75-15-4PR + 6.50-16 6PR, Tragkraft 1760+1050 (1,5), Vmax 30 km/h
 Spurweite der Aussenräder mit Felge 4.50Fx16 = 1720 mm, Felge 5.50Fx16 = 1725 mm
 Fahrzeugbreite mit Doppelbereifung hinten = 1910 mm

Ort und Datum der Prüfung
 Stans, 28.05.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Motorkarren
(Fahrgestell)

THOMAS SCHILTER

Dachs 1200

CH 4816 02

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 16.01.1980 in Stans - Sta

Ab Fahrgestell-Nummer : 0104

Betriebsbremse : hydraulisch, IB, auf Vorderräder und mechanisch, IB,
auf Hinterräder

Hilfs- Feststellbremse : mechanisch, IB, auf Hinterräder (wie bisher)

3. Bremse (gem. TS) : entfällt

Eidg. Typenprüfstelle

55 /

