

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Kombiwagen	F I A T		1 5 0 0 - Familiare 116.108 Motor 115c000		1965	4' 8 1 7	
Merkmale "1500" auf Hintertüre.- "116.108" vor Chassis-Nr.- "115c000" vor Motor-Nr.							
"IGH 2712 OM" auf Hersteller-Plakette		*		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells		FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT Suisse SA, Genf					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, oben auf Spritzwand + auf Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn auf Block					
Motor-Typ		115c000 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Doppel-Fallstromvergaser WEBER od. SOLEX					
Lage des Motors		vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'481 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart	vollsynchro.	Seilw./Spill	Länge	4'030	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite	1'546	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	40	Spur V. 1'295	Höhe	1'420	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	155	Spur H. 1'272	Radstand	2'420	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10.15/9.75	Überhang H.	995	
Fussbremse		hydraulisch, mit Unterdruck-Unterstützung (V= Scheiben /H= Innenbacken)					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	535	495	1'030	Dimension	5.60-13	5.60-13	Länge 910
Nutzlast	115	305	420	Pneu-Tragk.	400	400	Breite 1'230
Gesamtgew.	650	800	1'450		6 Ply		Höhe 720
Fabrikgarant.	650	800	1'450				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4 + 1 hinten		Überhang H. 600
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke	FIAT		Brems-PS 75 DIN/83 SAE
Bohrung		77		Hub	79,5		Steuer-PS 7.54
Karosserie-Form		Limousine					
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2	Mitte	hinten 3 )	Stehplätze

Fernlicht	4/ CARELLO E 3 RC1712	6/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch, aussen	Fahrleistungsanzeiger V= komb.mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	2/ seitlich auf Vorderkotflügel (orange)
Nebellampe		H= neben Rückstrahler (orange)
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Rückstrahler	2/ zwischen Schlussl. + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben
Kontrollschildbeleuchtung	f.normales + langes Schild	Geschwindigkeitsmesser km/h
Rückfahrlicht	1/ rechts, unter Rückstrahler (***)	Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	78 dB bei 5'000 U/min	- Warnvorrichtung =

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Merkmale : "116.108" vor Chassis-Nr., eingeschlagen + auf Hersteller-Plakette  
 "115c000" vor Motor-Nr. + auf Hersteller-Plakette  
 "IGM" auf Plakette
- \*\*) Lärmdämpfung : Luftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer IGM 3732 S  
 Auspufftöpfe = 1/ gezeichnet IGM 2763 S  
 2/ gezeichnet IGM 1915 BS
- \*\*\*) Rückfahrlampe :

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 11.11.64

Die Typenprüfungskommission