

Art des Fahrzeuges +) Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke K A E L B L E	Typ S L 1 4 5 1	Modell- jahr 1965	Typenschein Nr. 4' 8 2 1				
Merkmale "SL 1451" auf Hersteller-Plakette, rechts Mitte Fahrzeug (Aufstieg)								
		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 4					
Hersteller des Fahrgestells	Carl KAELBLE GmbH, Backnang (D) - Importeur RAPID, Dietikon							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, seitlich auf Längsträger, vor unterem Hydraulik-Zylinder							
Motor-Nr. eingeschlagen	links, hinten auf Block							
Motor-Typ	M 215 v - Reihenmotor, stehend							
Lage des Motors	hinten	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	5'401 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart	mechanisch *)	Seilw./Spill				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken				
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	5	Spur V. 1'780				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	42	+) Spur H. 1'780				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 14,20/14,30					
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, mit Druckluft-Unterstützung, auf alle Räder							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
Leer	3'500	5'000	8'500	Dimension	20-24 EM	20-24 EM	14.00-24	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	4'450	4'450		Breite
Gesamtgew.			8'500		12 Ply			Höhe
Fabrikgarant.	7'000	6'000	8'800					Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte			Motor-Marke	KAELBLE		Brems-PS	85 DIN
Bohrung	115			Hub	130		Steuer-PS	27.51
Karosserie-Form	Ladeschaufel							
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze		

§)

Fernlicht	2/ HELLA A NL	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch	V= neben Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= Mitte Schlusslichtgehäuse (orange)
	2/ Markierlichter, aufsteckbar	Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ unter Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, pendelnd \varnothing 70	Rückblickspegel 2/ beidseitig
Stoplicht	2/ über Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 2'000 U/min	- Warnvorrichtung = 95 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Getriebeart : Drehmomentwandler mit 4-Gang Getriebe (2 x 2) und Wendegetriebe mit hydraul. betätigten Lamellenkupplungen.- 2 Radkeile unerlässlich.

§) Wird vom Importeur abgeändert :

Markierlichter : Importeur montiert 2 vorne auf Ladeschaufel.

Schlusslichter : Halter werden nach aussen verlängert.

Kotschutzlappen : 2 an Halter für Schlusslichter.

+) Distanz ab Lenkrad nach vorn = 3,35 m.

Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis S. 4 einzutragen)

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn.

- Gelb-schwarze Markierung auf Schutzvorrichtung.

- Schutzvorrichtung auf Ladeschaufel.

- Höchstgeschwindigkeitstafel = 30 km/h.

++) Ohne resp. mit Verdeck.

Ort und Datum der Typenprüfung Dietikon, 12.11.64

Die Typenprüfungskommission