

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	URSUS	C - 360	CH 4827 05

Hersteller URSUS, Traktorenfabrik, Ursus/Warschau (PL)
 Erkennungsmerkmale "C-360" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette links, am Armaturenbrett
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Getriebegehäuse
 Motorkennzeichen "S 4003" rechts, seitlich hinten am Motorblock + auf angenieteteter Plakette, rechts über Oelfilter
 Hauptimporteur MEILI FAHRZEUGBAU AG, 8862 Schübelbach
 Geprüftes Fahrzeug 290859 Unveränderliche Zeichen im Typencode C-360

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe 5ch, nichtsynchr.+Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 2x2 Achsantrieb HR mit Diff.Sperre
 Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf Antriebswellen bzw. HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, auf Antriebswellen bzw. HR
 Feststellbremse wie Hilfabremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke	URSUS	Typ	S 4003
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	95	Hub	110
Hubraum	3117	Steuer-PS	15,87
Leistungs-PS	53 DIN	bei U/min	2200

Lärm Nahfeldwert 97,5 dB/A bei 2200 U/min x)
 Schalldämpfer 1 Topf 630x140x85 mm
 Abgasprüfung BACHARACH= 5,0/BOSCH-SZ= 4,0 bei 95 %
 Entstörung ---

Karosserie Traktor

Anzahl Türen	Geschw. Messer
Sicherheitsgurten	Rückspiegel
Unterlegkeil	Zugvorrichtung <u>V+H-Stecknagel</u>
Diebstahlsicherung	

Anzahl Plätze t 1+2 NS v M h

Masse	innen	aussen	Achsabstand	<u>2140</u>
Länge		<u>3540</u>	Doppelachse	v <u>h</u>
Breite	<u>1800-2200</u>	<u>1800</u>	Spurweite	v <u>1350</u> h <u>1350</u>
Höhe		<u>2050</u>	Spurweite	v <u>1350</u> - <u>1650</u> h <u>1350</u> - <u>1800</u>
Ueberhang	s	<u>---</u>	Spurkreis	l <u>7900</u> r <u>6790</u>
	v	<u>530</u>		
	h	<u>870</u>		

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>790</u>	<u>1360</u>	<u>2150</u>
Nützlást			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	<u>1380</u>	<u>3350</u>	<u>3500</u>
Reifengrösse	<u>7.50-16</u>	<u>16.9/14-28</u>	(Varianten +)
Ply / bar	<u>6 / 2,0</u>	<u>8 / 1,4</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>1240</u>	<u>3930</u>	
für V max	<u>30</u> km/h	<u>30</u> km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst ---
 Garantierte Anhängelast ungebremst ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25,5 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25,7 km/h
 bei 2200 U/min am Motor bzw. 570 U/min an der Zapfwelle

4.

Ausrüstung	
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) *
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) * s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v §) s h §)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA 002 952/el 20011 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	U R S U S	C - 3 6 0	
Typenscheinnummer	CH	48 27 05	
Karosserie			
Plätze	total	1 + 2	vorn
Leergewicht	2150	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	15,87
Gesamtgewicht		Hubraum	3117

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * **Ausrüstung** : Höhe der Stand- und Blinklichter vorn technisch bedingt.
- + **Reifenvarianten** : V= 6.00 - 16 , 6 PR, 1360 kg (2,75), V-max. 30 km/h
6.00 - 18 , 6 PR, 1380 kg (2,5), V-max. 30 km/h
H= 14.9/13 - 28, 6 PR, 3220 kg (1,4), V-max. 30 km/h
} oder andere tragfähige und der Geschwindigkeit entsprechende Reifen.
- x) **Lärmmessung BAV** : Vorbeifahrt= 25,7 km/h; 2200 U/min; 81 dB/A.

§) Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 1 Plombe an Vollastanschlagschraube (Code 101).
- bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind zusätzlich Markierlichter erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Schübelbach, 5.7.77./20.9.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung