

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Kombiwagen	CHEVROLET			Chevelle Station-Wagon		1965	4' 8 3 3
Merkmale "Chevelle Malibu" beidseitig auf Hinterkotflügel.- "TS 4833" und "13535" auf Plakette							
rechts auf Kotflügelinnenseite				Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 6	
Hersteller des Fahrgestells CHEVROLET Motor Division of GMC, Detroit (USA) - Importeur GMS, Biel							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Block, hinter Benzinpumpe + auf Plakette							
Motor-Typ SIX - 230 cu.in - Turbo Thrift - Reihenmotor, OHV							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt 3'767 cm <sup>3</sup> Anhängerbremse							Aussenmasse in mm
Takte 4 Getriebeart automatisch *) Seilw./Spill							Länge 5'116
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 2 Zughaken							Breite 1'895
Antrieb Heck Geschw. 1. Gang 55 Spur V. 1'473							Höhe 1'470
Anzahl Achsen 2 Geschw. dlr. Gang 160 Spur H. 1'473							Radstand 2'921
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre automatisch Wendekreis 12.40/12.60							Überhang H. 1'344
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer	750	810	1'560	Dimension	7.75x14-4	7.75x14-4	Länge 1'300/2'150
Nutzlast	115	450	565	Pneu-Tragk.	700	700	Breite 1'140/1'450
Gesamtgew.	865	1'260	2'125		Nylon		Höhe 790
Fabrikgarant.							Höhe selten.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4 + 1 hinten			
Lenkung: Lage links - mit Unterstützung				Motor-Marke CHEVROLET		Brems-PS 142 SAE/122 DIN	
Bohrung		98.43		Hub		82.55 Steuer-PS 19.19	
Karosserie-Form Limousine							
Zahl der Plätze: Total 6 (vorn 3 Mitte hinten 3 ) Stehplätze							

§)	Fernlicht	4/ SEALED BEAM Guide T 3	Fahrtrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
	Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
§)	Standlichter	2/ separat, in Stosstange	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
	Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
	Schlusslicht	2/ kombiniert m. Stoplichter + Blink.	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
§)	Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
	Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
	Rückfahrlicht	2/ separat	Haubenverzierung wird vom Importeur abgeändert, max. Höhe 10 mm.
	Elektr. Anlage	12 Volt	
	Lärmmessung	84 dB bei 4'400 U/min §)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Getriebeart : Getriebeautomat POWERGLIDE mit Drehmomentwandler und 2-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf "P". Auf Wunsch : 3-Gang mechanisch synchromesh. (Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken !)

§) Durch den Importeur abgeändert :

- Standlichter : Mit Scheinwerfer zusammenschaltet, orange Deckgläser durch weisse ersetzt.  
 Rückstrahler : Es werden 2 zusätzliche montiert.  
 Auspuff : Wird abgeändert, Austritt ca. 45° nach links und 15° abwärts gerichtet.  
 (Zulässig laut Brief EJPD vom 10.10.61).

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 16.11.64

Die Typenprüfungskommission