

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

40) Traktor

U T B

Universal 445 DTC

CH 4834 02

Hersteller U.T.B. UZINA TRACTORUL BRASOV / Rumänien

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "445 DTC"

Fahrgestellnummer

Herstellerplakette rechts, seitlich am Getriebegehäuse

Fahrgestellnummer unterhalb Hersteller-Plakette sowie rechts, seitlich am Hinterachsgehäuse

Motorzeichen "D-115" links, seitlich am Motorblock; auf angenieteter Plakette sowie vor Motornummer

Importeur HEINZ RENOLD, Mech. Werkstatt, 6018 Buttisholz + E. KELLER, Mech. Werkstatt, 9533 Kirchberg

Fahrgestell

Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4

Federung

Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar

Betriebsbremse mechanisch, Aussenband, wirkend auf Antriebs-

wellen bzw. Hinterräder, Einzelradbremse,

2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, wirkend

auf Vorgelegewelle

Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke U T B

Typ

D-115

Bauart Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

95

Hub

110

Hubraum

2338

Steuer-PS

11,90

Leistung kW

30,9 ISO

bei min-1

2400

Md-max Nm

137

bei min-1

1500

Entstörung

Schalldämpfer

1 Topf 640x120x100 mm

Karosserie/Ausrüstung §)

Anzahl Türen

2 a.W.

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten vorn

hinten

Unterlegkeil

Rückspiegel 2/ wenn Kabine

Diebstahlsicherung

Scheibenwisch. 1

Treibstofftank

1 / 54 lt. / Stahlblech

Warnvorrichtung

Electroprecizia 4122 oder andere homologierte

Anzahl Plätze

T 1 v

M h

Masse

innen aussen

3340

Achsabstand 2000

Länge

(1545-2245) 1740

Doppelachse v h

Breite

Höhe

2000

Spurweite v 1430

Überhang vorn

440

Spurweite h 1200

1900

Überhang hinten

900

Spurkreis ø l 9150

r 9050

Bodenfreiheit

leer

beladen

Gewichte

vorn

hinten

Total

Leergewicht 1000

1200

2200

Gewichtsverteilung (Leergewicht ohne Rahmen bzw. Kabine)

Fabrikgarantie

1650

3850

5500

Reifengröße

7,50 - 20

13,6/12 - 28

Ply/bar

6 / 2,8

6 / 1,6

Tragkraft

1750

2860

für Vmax

30

30

Felgen

5.5 F x 20

W 12 x 28

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe 9600/1500 kg

autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

24,8 km/h

km/h

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

gemessen 24,0 km/h bei min-1

2400 Motor 600 od. 660 Zapfwelle

11.

Geräuschemissionen Getriebe	i-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A min-1	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)	
m12	22,07	84,0	75,0 1800	ac1)	Fahrzeugart	<u>Traktor</u>			
					Marke und Typ	<u>U T B Universal 445 DTC</u>			
					Typenschein-Nr. CH	<u>4834 02</u>			
					Karosserie				
F	G	H	J	R	Plätze	Total	<u>1</u>	vorn	<u>---</u>
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	<u>§)</u>	Treibstoff	<u>D</u>	
b= 1,80 bei 2280 min-1	k= bei	min-1	k= bei	min-1	Nutzlast	<u>---</u>	Hubraum	<u>2338</u>	
b= 2,40 bei 1680 min-1	k= bei	min-1	k= bei	min-1	Gesamtgewicht	<u>---</u>	Steuer-PS	<u>11,90</u>	
b= 3,30 bei 1500 min-1	k= bei	min-1	k= bei	min-1					
O	O+P								
S Bacharach = 3,5	Einspritzpumpe	C A V							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

§) Karosserie/Ausrüstung : mit Sicherheits-Rahmen FAT-1035/84 Gewicht = 57 kg (Bügel) od. 117 kg (mit Frontscheibe).
mit Sicherheits-Kabine CSD-0601/ Gewicht = 250 kg.

Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

+) Reifenvarianten : H= 12.4 - 28, 6 PR, 2550 kg (1,7), V-max. 30 km/h) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit
14.9 - 28, 6 PR, 3220 kg (1,4), V-max. 30 km/h) Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

40) Traktor

U T B

Universal 445 DTC

4834 02

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 15.12.86 in Buttisholz - Sta/PR

Ab Modelljahr 1987 Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Betriebsbremse : hydraulisch, Scheiben im Oelbad, auf Differentialwellen bzw. HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung.

Hilfs-/Feststellbremse : mechanisch, Aussenband, auf Differentialwellen bzw. HR.

Abmessungen : Achsabstand = 2120 mm; Länge = 3480 mm; Spurbreite- ϕ = 9,5 m.

V-max. 30 km/h : 28 km/h bei 2400 U/min am Motor bzw. 660/990 U/min Zapfwelle.

Lärmdämpfung : 1 Topf 640 x ϕ 100 mm oder 640 x 100 x 90 mm.

Eidg. Typenprüfstelle

11/0

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
D-115	m12	18,92	84,0	74,0 1800	ac)

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen