

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

 Fahrzeugnummer
 CH 4834 03

40) Traktor

U T B

Universal 530

Hersteller U.T.B. UZINA TRACTORUL BRASOV / RumänienErkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "U-530"Fahrgestellnummer ---Herstellerplakette rechts, seitlich am GetriebegehäuseFahrgestellnummer unterhalb Hersteller-Plakette sowie rechts, seitlich am HinterachsgehäuseMotorkennzeichen "D-115.050" links, seitlich am Motorblock; auf angelegter Plakette sowie vor MotornummerImporteur HEINZ RENOLD, Mech. Werkstatt, 6018 Buttisholz + E. KELLER, Mech. Werkstatt, 9533 Kirchberg

Fahrgestell

Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4Federung ---Lenkung mechanisch GemmerlenkungAchsantrieb auf die HinterräderBetriebsbremse mechanisch, Aussenband, wirkend auf Antriebswellen bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit VerriegelungHilfsbremse mechanisch, Aussenband, wirkend auf Antriebswellen bzw. HinterräderFeststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit SegmentDauerbremse ---2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke U T BBauart ReiheTreibstoff DKühlung WasserBohrung 102Hubraum 2696Leistung kW 36,8 ISOMd-max Nm 162Entstörung ---Schalldämpfer 1 Topf 640x120x100 mmTyp D-115.050Takte 4Lage vornAnzahl Zylinder 3Hub 110Steuer-PS 13,73bei min-1 2400bei min-1 1400Karosserie/Ausrüstung §)Anzahl Türen 2 a.w.Sicherheitsgurten vorn ---Unterlegkeil ---Diebstahlsicherung ---Treibstofftank 1 / 54 lt. / StahlblechWarnvorrichtung Electroprecizia 4122 oder andere homologierteAnzahl Plätze T 1 v --- M --- h ---Masse innen --- aussen ---Länge --- 3220Breite (1515-2215) 1760Höhe --- 2150Überhang vorn --- 360Überhang hinten --- 900Bodenfreiheit leer --- beladen ---Achsabstand 1960Doppelachse v --- h ---Spurweite v 1280 - 1975Spurweite h 1200 - 1900Spurkreis ø l 6600 r 6500beladen ---Gewichte vorn --- hinten --- Total ---Leergewicht 670 1180 1850 §)Gewichtsverteilung (Leergewicht ohne Rahmen bzw. Kabine)Fabrikgarantie 1300 3220 4520Reifengrösse 6.50 - 16 14.9 R 28 +)Ply/bar 6 / 3,1 6 / 1,4Tragkraft 1230 3220für Vmax 30 70Felgen 4.00 F x 16 W 12 x 28Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst --- 8300/1500 kg --- autom. GetriebeGarantiertes Gesamtzuggewicht --- --- ---Geprüfte Anhängelast --- --- ---Garantierte Dachlast --- --- ---Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller --- 25,0 km/h --- km/hgemessen 25,0 km/h bei min-1 2400 Motor 600 od. 660 Zapfwelle

12.

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart		
m12	22,07	81,0	76,0 1800	acl)	<u>Traktor</u>		
					Marke und Typ	<u>U T B Universal 530</u>	
					Typenschein-Nr. CH	<u>4834 03</u>	
					Karosserie		
F	G	H	J	R	Plätze	Total	1
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						vorn
b = 3,30 bei 2280 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1	Leergewicht	<u>§)</u>	Treibstoff
b = 3,80 bei 1680 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1	Nutzlast	<u>---</u>	Hubraum
b = 4,00 bei 1400 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1	Gesamtgewicht	<u>---</u>	Steuer-PS
O	O+P						<u>D</u>
S Bacharach = 3,0	Einstritzpumpe C A V						<u>2696</u>
							<u>13,73</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

§) Karosserie/Ausrüstung : mit Sicherheits-Rahmen FAT-1035/84 Gewicht = 57 kg (Bügel) od. 117 kg (mit Frontscheibe).
mit Sicherheits-Kabine CSD-0601/ Gewicht = 250 kg.

Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

+) Reifenvarianten : V= 6.00 - 16, 6 PR, 1120 kg (3,3), V-max. 30 km/h
H= 12.4 - 28, 6 PR, 2550 kg (1.7), V-max. 30 km/h
13.6 - 28, 6 PR, 2860 kg (1.6), V-max. 30 km/h } Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsart: an Vollastanschlagschraube.

40) Traktor

U T B

Universal 530

4834 03

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 15.12.86 in Buttisholz - Sta/PR

Ab Modelljahr 1987 Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Betriebsbremse : hydraulisch, Scheiben im Oelbad, auf Differentialwellen bzw. HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung.

Hilfs-/Feststellbremse : mechanisch, Aussenband, auf Differentialwellen bzw. HR.

Abmessungen : Achsabstand = 2140 mm; Länge = 3400 mm; Spurbereich- ϕ = 7,0 m.

V-max. 30 km/h : 28 km/h bei 2400 U/min am Motor bzw. 590/980 U/min Zapfwelle.

Lärmdämpfung : 1 Topf 640 x ϕ 100 mm oder 640 x 100 x 90 mm.

Eidg. Typenprüfstelle

12/0

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
D-115.050	m12	18,92	84,0	74,0 1800	ac)

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen