Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	M O O R	M L	1965	4 8 4 0 - E

Erkennungsmerkmale: "MOOR ML-TS 4'840" links auf Motorträger.- "0,8 PS Hilfsmotor SACHS 50/2ML-CH" auf Motorplakette.- "30 Km" auf Zylinderfuss, eingegossen

Gültig ab Rahmen Nr. 47'001 Motor Nr. 4'498'851

Hersteller des Rahmens: ALPA Werke AG, Sirnach (CH)

Hersteller des Motors: FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)

Rahmen Nr. befindet sich: rechts, oben auf Sattelrohr

Motor Nr. befindet sich: vorn, auf Motorgehäuse, angenietete Plakette

Motor: *)

Marke	SACHS	Typ	50-2 ML - CH	Lage	Mitte, unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft, (Gebläse)
Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	47 ccm
Nutzleistung	0,8 DIN PS	bei Drehzahl	2'750 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen: offen, Einrohr, ungefedert

Lenkstange vertikal verstellbar: 80 mm — Sattel vertikal verstellbar: 100 mm

Bremse: V. Rad: mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel, rechts UNION

Bremse: H. Rad: mechanisch, Innenbacken, Rücktritt, SACHS HR 90 V

Räder: vorne: Leichtmetallfelge — hinten: Leichtmetallfelge

Bereifung: vorne: 23 x 2,00 Moped — Pneutragkraft: 90 kg

" hinten: 23 x 2,00 Moped — " 90 kg

Tretvorrichtung: separat (4,35 m) — Länge der Kurbelarme: 155 mm

Getriebe: mechanisch — Anzahl Gänge: 2

Kupplung: Zweischeiben, Hebel links

Kraftübertragung: auf das Hinterrad, durch Kette

Uebersetzungsverhältnis = 15 x 40 Zähne

**) Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	40	Masse in mm	Länge	1'770
	Nutzlast	100		Breite über Lenkstange	670
	Gesamtgewicht	140		Angetr. Rad Durchmesser	580
	Fabrikgarantie	NL 100		Höhe	950
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'140

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne	UNION Ø 85 mm	15 W	Abblendvorrichtung	Zweifadenlampe	15 W
Schlusslicht	ULO K 180	2 W	Stromquelle	Schwungradmagnet 6 V	17 W
Rückstrahler	unter Schlusslicht		Grösse	10	cm³
Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	BING 1/12 - Düse 56	
Zollblei			Tankinhalt	4 Liter	
Auspuffvorrichtung	Topf AB 10'023				
Ansauggeräuschdämpfer	Ansaugfilter mit Geräuschdämpfung (Gewindebohrung)				

Diebstahlsicherung vorhanden

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 26 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 65 dB gemessen bei 26 Km/Std 4'400 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

*) Motor : Zylinder mit Einlass-Membran-Steuerung Ø 2 x 13 mm.

**) Kettenantrieb: Vorderes Motorkettenritzel zylindrisch aufsteckbar (bisher Ritzeltypen konisch).- 14-zähnige Ritzel = werden für bessere Bergsteigfähigkeit verwendet.- Höchstgeschwindigkeit wird dadurch nicht erhöht.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 13.1.65

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 19.11.64