

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	GLAS		1700 - 112		1965	4848		
Merkmale "GLAS 1700" hinten, rechts am Fz.- "1700-112" auf Plakette, rechts hinten im Motorraum.								
"112" vor Chassis-Nr. + "170" vor Motor-Nr.		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells Hans GLAS GmbH, Dingolfing (D) - Imp. ISAR AG, Urdorf (ZH)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, seitlich im Motorraum auf Kotflügel-Innenseite								
Motor-Nr. eingeschlagen hinten, auf Motorblock								
Motor-Typ 170 - Reihenmotor, stehend, OHC, mit obenliegender Nockenwelle								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	1'682 cm ³	Anhängerbremse			Ausssenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart	vollsynchro.	Sellw./Spill	Länge	4'415		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite	1'620		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	40	Spur V.	1'350	Höhe	1'430	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	154	Spur H.	1'335	Radstand	2'500	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	10,10/9,70	Überhang H.	1'120	
Fußbremse hydraulisch, V= Scheiben; H= Innenbacken								
Handbremse mechanisch, Innenbacken. Seilzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	520	500	1'020	Dimension	6.00 - 14	6.00 - 14	Länge	
Nutzlast	100	250	350	Pneu-Tragk.	380	380	Breite	
Gesamtgew.	620	750	1'370		4 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.	690	760	1'450		Tubeless		Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. *)				Anzahl Türen		4		
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke	GLAS		Brems-PS	80 DIN
Bohrung		78		Hub	88		Steuer-PS	8,57
Karosserie-Form		Limousine						
Zahl der Plätze: Total		5	(vorn 2	Mitte	hinten 3)	Stehplätze	

Fernlicht	2/ BOSCH oder HELLA E 1	Fahrtrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	Duplo; asymmetrisch	V= separat; unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= neben Rückfahrlampen (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Rückstrahler	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + links, aussen
Stoplicht	2/ neben Schlusl. + Rückstrahler	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ zwischen Blinker und Schlusslichter	
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	82 dB bei 4'800 U/min	- Warnvorrichtung = 98 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Garantierte Anhängelast = 1'200 kg.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 26.11.64

Die Typenprüfungskommission