

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.	
Arbeitskarren	T O R O		32 " - Whirlwind		1965	4 8 5 8	
Merkmale "Whirlwind" vorn am Fahrzeug.- " 32"-Whirlwind" auf Hersteller-Plakette							
					Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells	TORO , Minneapolis (USA) - Importeur Altorfer Samen AG, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Längsträger + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn auf Gebläseverschaltung, auf angenieteter Plakette						
Motor-Typ	23 AB						
Lage des Motors	Mitte	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	376 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart Keilriemenräder *) Seilw./Spill				Länge	2'150
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge 3 Stufen Zughaken				Breite	1'000
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	3,2	Spur V.	790	Höhe	925
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	9,5	Spur H.		Radstand	920
Anzahl Rellen	3	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis	2,0	Überhang H.	170
1. Bremse		Reversiervorrichtung					
Handbremse		mechanisch, Aussenband auf Vorgelege, Kabelzug, feststellbar					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer			268	Dimension	14-4.00	4.80/4.00-7	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	250	335	Breite
Gesamtgew.			268	Hohlkammer		2 Ply	Höhe
Fabrikgarant.				100x350mm			Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage		Mitte - Lenkstange		Motor-Marke	BASCO		Brems-PS 9 DIN
Bohrung		76,2		Hub	82,55		Steuer-PS 1,92
Karosserie-Form		Rasenmäher					
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht			Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht			
Standlichter	2/ LUCIFER 16	∅ 68	
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ elektrisch ULO	∅ 80	Warnvorrichtung
Rückstrahler	2/ nach vorn (weiss)	∅ 75	Rückblickspegel
Stoplicht	2/ nach hinten (rot)	∅ 75	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt / Schwunglichtmagnet	
Lärmmessung	82	dB bei 3'400 U/min Auspufftopf Marke NELSON mit Flammenschutz	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Uebersetzung: Keilriemenräder mit 3 Stufen. Nur im Stillstand schaltbar.

Plombierung technisch nicht möglich, Höchstgeschwindigkeit 9,5 km/h bei 3'400 U/min

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, 3.12.64.

Die Typenprüfungskommission