

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	R A M B L E R			A m e r i c a n		1965	4 8 5 9	
Merkmale	"American" auf Hinterkotflügel + auf Kofferdeckel *)							
	Ab Serie-Nr. P - 100001			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl.	6	
Hersteller des Fahrgestells	American Motors Corp., Detroit (USA)-Imp. Fratelli Ambrosoli, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn auf Stossdämpfer-Verschaltung							
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn auf Block							
Motor-Typ	SIX - 195.6 cu.in. Economy - Reihenmotor, senkrecht, OHV							
Lage des Motors	vorn			Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	3'205 cm³		Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4		Getriebeart mech. synchron. **)		Seilw./Spill		Länge	4'502
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)		Zughaken		Breite	1'800
Antrieb	Heck		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'422		Höhe	1'440
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 150		Spur H. 1'676		Radstand	2'692
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis 11,20/10,60		Überhang H.	1'081
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, 2-Kreis, (a.W. Unterdruckunterstützung)							
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	680	530	1'210	Dimension	6.95-14	6.95-14	Länge	
Nutzlast	170	250	420	Pneu-Tragk.	440	440	Breite	
Gesamtgew.	850	780	1'630		Nylon		Höhe	
Fabrikgarant.							Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 2 oder 4		Überhang H.	
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke RAMBLER		Brems-PS 125 SAE		
Bohrung	79,37			Hub 107,95		Steuer-PS 16,32		
Karosserie-Form	Limousine oder Cabriolet							
Zahl der Plätze: Total	6		(vorn 3 Mitte hinten 3)		Stehplätze			
wenn mit Stockschtaltung=	vorn 2 Total 5 Plätze.-Cabriolet 5 bzw. 4 Plätze							

Fernlicht	2/ Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ in Stosstange §)	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ Vakuum mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. m. Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)= 100 dB
Rückstrahler	2/ komb. m. Schlusslichter	Rückblickspiegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusl. u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 4'200 U/min	+))	

Bemerkungen und Ausnahmen:

*) Modelle:	<u>220</u>	<u>330</u>	<u>440</u>	<u>440-H</u>) beidseitig auf Dachstütze hinten) auf Plakette, in linker Vordertüre,) unter Schloss
2 - Door Sedan	6506	6506-2			
2 - Convertible			6507-5		
2 - Hardtop			6509-5	6509-7	
4 - Sedan	6505	6505-2	6505-5		

**) Getriebeart: Auf Wunsch mit Schnellgang (Overdrive) oder mit FLASH-O-MATIC Getriebe-automat, mit Drehmomentwandler u. 3-Gang-Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung durch Hebel "PARK" unter Instrumentenbrett. (Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken!)

§) Standlichter: Original orange, Ausführung Schweiz, weiss. Werden durch den Importeur mit den Scheinwerfern zusammengeschaltet.

+) Auspuffrohrende: Wird vom Importeur nach hinten verlängert.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, 3.12.64.

Die Typenprüfungskommission