

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	R A M B L E R		C l a s s i c		1965	4 8 6 0
Merkmale "Classic" auf Vorderkotflügel + auf Kofferdeckel *)						
Ab Serie-Nr.		L-150001	Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl.	6
Hersteller des Fahrgestells		American Motors Corp., Detroit (USA)-Imp. Fratelli Ambrosoli, Zürich				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn auf Stossdämpfer-Verschalung				
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, a. Block vor Zündverteiler				
Motor-Typ		SIX - 232 cu.in.				
Lage des Motors		vorn Motorbremse				
Zyl.-Inhalt		3'799 cm ³ Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte		4 Getriebeart mech. synchron.**)		Seilw./Spill		Länge 4'953
Kühlung		Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)		Zughaken		Breite 1'897
Antrieb		Heck Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'478		Höhe 1'460
Anzahl Achsen		2 Geschw. dir. Gang 170		Spur H. 1'457		Radstand 2'845
Anzahl Reifen		4 Differentialsperre		Wendekreis 11,60/11,90		Überhang H. 1'300
Fussbremse		hydraulisch, 2-Kreis V=Scheiben; H=Innenbacken, mit Unterdruckunterstützung				
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte		vorn hinten Total		Bereitg. vorn hinten		Innenmasse in mm
leer		810 610 1'420		Dimension 7.35 - 14 7.35 - 14		Länge
Nutzlast		160 260 420		Pneu-Tragk. 550 550		Breite
Gesamtgew.		970 870 1'840		Nylon		Höhe
Fabrikgarant.						Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 oder 4		Überhang H.
Lenkung: Lage		links - a. Wunsch m. Unterstützung		Motor-Marke RAMBLER		Brems-PS 157 SAE
Bohrung		95,25		Hub 88,9		Steuer-PS 19,35
Karosserie-Form		Limousine oder Cabriolet				
Zahl der Plätze: Total		6 (vorn 3 Mitte hinten 3)		Stehplätze		
wenn mit Stockschtung = vorn 2, Total 5 Plätze; Cabriolet 5 bzw. 4 Plätze						

Fernlicht	4/ Scaled Beam	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ in Stosstange §)	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ Vakuum mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. m. Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung	2/ elektrisch (2-Klang)= 102 dB
Rückstrahler	2/ komb. m. Schlusslichter	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. m. Schlussl. u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ in Stosstange		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 4'400 U/min +)		

Bemerkungen und Ausnahmen .

*) Modelle:	<u>550</u>	<u>660</u>	<u>770</u>	<u>770-H</u>	beidseitig auf Vorderkotflügel auf Plakette, in linker Vorder- türe, unter Schloss
2 - Door Sedan	6516	6516-2			
2 - Convertible			6517-5		
2 - Hardtop			6519-5	6519-7	
4 - Sedan	6515	6515-2	6515-5		

**) Getriebeart: Auf Wunsch mit Schnellgang (Overdrive) od. mit FLASH-O-MATIC Getriebe-
automat, mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung
durch Hebel "PARK" unter Instrumentenbrett. (Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken!)

§) Standlichter: Original orange, Ausführung Schweiz, weiss. Werden durch den Importeur mit
den Scheinwerfern zusammengeschaltet.

+) Auspuffrohrende: Wird vom Importeur nach hinten verlängert.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, 3.12.64.

Die Typenprüfungskommission