

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein
Personenwagen	R A M B L E R		A m b a s s a d o r V - 8		jahr	Nr.
					1965	4 8 6 1
Merkmale "Ambassador" auf Motorhaube + auf Kofferdeckel *)						
Ab Serie-Nr.		E-100001		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 8
Hersteller des Fahrgestells		American Motors Corp., Detroit (USA)-Imp. Fratelli Ambrosoli, Zürich				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts auf Kotflügelinnenseite auf angeklebter Plakette + a. Herst. Plak.				
Motor-Nr. eingeschlagen		links vorn oben auf Block				
Motor-Typ		V-8 - 287 cu.in.				
Lage des Motors		vorn Motorbremse				
Zyl.-Inhalt		4'705 cm³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takto		4		Getriebeart automatisch **)		Länge 5'080
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)		Breite 1'892
Antrieb		Heck		Geschw. 1. Gang		Höhe 1'460
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 180		Radstand 2'946
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Überhang H. 1'330
				Wendekreis 11,9/12,5		
Fussbremse hydraulisch, 2-Kreis, V= Scheiben; H= Innenbacken, m. Unterdruckunterstützung						
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte		vorn		hinten		Total
Bereifung		vorn		hinten		Innenmasse in mm
Dimension		7.75-14		7.75-14		Länge
Pneu-Tragk.		700		700		Breite
Nylon						Höhe
Fabrikgarant.						Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 oder 4		Überhang H.
Lenkung: Lage links - m. hydraul. Unterstützung		Motor-Marke		RAMBLER		Brems-PS 200 SAE
Bohrung		95,25		Hub 82,55		Steuer-PS 23,96
Karosserie-Form		Limousine oder Cabriolet				
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3 Mitte hinten 3)		Stehplätze
wenn mit Stockschtaltung = vorn 2, Total 5 Plätze.						

Fernlicht	4/ Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ die Oberen, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ in Stosstange §)	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. m. Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 98 dB
Rückstrahler	2/ separat ø 50 §)	Rückblickspiegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. m. Schlusslichter u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ unter Schlusslichter		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	79 dB bei 4'700 U/min +)		

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \*) Modelle :
- |                |        |               |  |
|----------------|--------|---------------|--|
| 880            | 990    | 990-H         | ) beidseitig auf Vorderkotflügel<br>) auf Plakette, in linker Vordertüre,<br>) unter Schloss |
| 2-Door Sedan   | 8586-2 |               |  |
| 2- Convertible |        | 6587-5        |  |
| 2- Hardtop     |        | 6589-5 6589-7 |  |
| 4- Sedan       | 6585-2 | 6585-5        | )  |
- \*\*\*) Getriebeart : Getriebeautomat FLASH-O-MATIC, mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung durch Hebel "PARK" unter Instrumentenbrett.  
Auf Wunsch : Mechanisch synchronisiert, 3-Gänge, eventuell mit Schnellgang (OD).  
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)
- §) Standlichter : Original orange, Ausführung Schweiz, weiss. Werden durch den Importeur mit den Scheinwerfern zusammengeschaltet.  
Rückstrahler : Original zu klein. - Importeur montiert 2 Zusätzliche.
- +) Auspuffrohrende : Wird durch den Importeur nach hinten verlängert.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 3.12.64

Die Typenprüfungskommission