

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell- jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	CHRYSLER		Valiant - SIX 14 PS - 170 cu.in.		1965	4 8 6 9	
Merkmale "...5." als dritte Zahl der Chassis-Nr. - "A 170" vor Motornummer							
Ab Chassis-Nr. 500!001 TM (juni 64*)			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells VALIANT Division of CHRYSLER Corp. (USA) - AMAG, Schinznach-Bad							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, unter Motorhaube u. links im Vordertürpfosten, angenietete Plak.							
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn oben a. Block, über Wasserpumpengehäuse + a. Hersteller-Plak.							
Motor-Typ 170 SLANT SIX - Reihenmotor, schräg nach rechts stehend, OHV							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'789 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.**) Seilw./Spill		Länge 4'780			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **) Zughaken		Breite 1'780			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'420		Höhe 1'430	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 165		Spur H. 1'412		Radstand 2'692	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11,50/11,85		Überhang H. 1'230	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	710	580	1'290	Dimension	6,50 - 13	6,50 - 13	Länge
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	500	500	Breite
Gesamtgew.	865	845	1'710		4	Ply	Nylon
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 od. 4 *)			Überhang H.
Lenkung: Lage links - auf Wunsch mit Unterstütz.				Motor-Marke CHRYSLER		Brems-PS 102 SAE	
Bohrung		86,36		Hub		79,375	
						Steuer-PS 14,20	
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet *)							
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3 Mitte hinten 3)		Stehplätze	
beim SIGNET 200 Convertible		5		2		3	

Fernlicht	2/ GE Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger	6/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Sealed Beam m. Kappe, asym.	seitlich vorn auf Kotflügel	V= kombiniert mit Standl. (weiss) (orange)
Standlichter	2/ separat, unter Stosstange §)	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 96 dB
Rückstrahler	2/ kranzförmig um Rückfahrlampe	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	keine
Rückfahrlicht	2/ unter Schlusslichter		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	76 dB bei 4'400 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : V 100 (vor Vordertüren) = 2-Door Sedan
 4- Sedan
 V 200 (vor Vordertüren) = 2- Sedan
 4- Sedan
 2- Convertible
 SIGNET 200 (vor Vordertüren) = 2- Hardtop
 2- Convertible

- ***) Getriebeart : Auf Wunsch, 4-Gang vollsynchronisiert oder
 Getriebeautomat TORQUEFLITE, mit Drehmomentwandler und 3-Gang
 Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
 (Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)

- §) Standlichter : Original orangefarbige Gläser, werden vom Importeur durch Weisse ersetzt.

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, 14.12.64

Die Typenprüfungskommission