

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	C H R Y S L E R		Valiant - SIX 19 PS - 225 cu.in.		Jahr	Nr.	
					1965	4 8 7 0	
Merkmale "5." als dritte Zahl der Chassis-Nr. - "A 222" vor Motornummer							
Ab Chassis-Nr. 5001001- TM *) Juni 64 Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 6							
Hersteller des Fahrgestells VALIANT Division of CHRYSLER Corp. (USA) - AMAG, Schinznach-Bad							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, unter Motorhaube u. links im Vordertürpfosten, angenietete Plak.							
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn oben auf Block, über Wasserpumpengehäuse + a. Hersteller-Plak.							
Motor-Typ 225 SLANT SIX - Reihenmotor, schräg nach rechts stehend							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	3'682 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.**) Seilw./Spill		Länge	4'780		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **) Zughaken		Breite	1'780		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'420		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dlr. Gang 165		Spur H.	1'412		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11,50/11,85		Überhang H. 1'230	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	720	580	1'300	Dimension	6.50-13	6.50-13	Länge
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	500	500	Breite
Gesamtgew.	875	845	1'720		4 Ply	Nylon	Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 oder 4 *)			Überhang H.
Lenkung: Lage links - auf Wunsch m. Unterstütz. Motor-Marke CHRYSLER							Brems-PS 147 SAE
Bohrung		86,36		Hub		104,77	Steuer-PS 18,75
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet *)							
Zahl der Plätze: Total 6 (vorn 3 Mitte hinten 3)							Stehplätze
beim SIGNET 200 Convertible 5 2 3							

Fernlicht	2/ GE Sealed Beam	6/ Blinker mit Kontrolllampe	Fahrleistungsanzeiger	V= komb.m.Standlichter (weiss)
Abblendlicht	2/ Sealed Beam m. Kappe, asym.		seitlich vorn auf Kotflügel	(orange)
Standlichter	2/ separat, unter Stosstange §)		H= komb. mit Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage	
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)	= 96 dB
Rückstrahler	2/ kranzförmig um Rückfahrlampen	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben	
Stoplicht	2/ komb.mit Schlussl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h	
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	keine	
Rückfahrlicht	2/ unter Schlusslichter			
Elektr. Anlage	12 Volt			
Lärmmessung	76 dB bei 4'000 U/min			

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : V 100 (vor Vordertüren) = 2-Door Sedan
 4- Sedan
 V 200 (vor Vordertüren) = 2- Sedan
 4- Sedan
 2- Convertible
 SIGNET 200 (vor Vordertüren) = 2- Hardtop
 2- Convertible

- ***) Getriebeart : Auf Wunsch, 4-Gang vollsynchronisiert oder
 Getriebeautomat TORQUEFLITE, mit Drehmomentwandler und 3-Gang
 Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
 (Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)

- §) Standlichter : Original orangefarbige Gläser, werden vom Importeur durch Weisse ersetzt.

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, 14.12.64

Die Typenprüfungskommission