

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	D O D G E		D a r t - V 8 23 PS - 273 cu.in.		1965	4 8 7 2	
Merkmale "...5." als dritte Zahl der Chassis-Nr. - "A 273" vor Motornummer							
Ab Chassis-Nr. 500'001		*)		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 8		
Hersteller des Fahrgestells DODGE Division of CHRYSLER Corp. (USA) - AMAG, Schinznach-Bad							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, unter Motorhaube u. links im Vordertürpfosten, angenietete Plak.							
Motor-Nr. eingeschlagen links, auf Block + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Typ 273 V-8 - stehend, OHV, mit Doppelvergaser							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	4'482 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm		
Takte	4		Getriebeart automatisch **) Seilw./Spill		Länge 4'989		
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3 **) Zughaken		Breite 1'773		
Antrieb	Heck		Geschw. 1. Gang Spur V. 1'420		Höhe 1'445		
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 180 Spur H. 1'412		Radstand 2'819		
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre Wendekreis 12,50/11,60		Überhang H. 1'320		
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	820	680	1'500	Dimension	700 - 13	700 - 13	Länge
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	525	525	Breite
Gesamtgew.	975	945	1'920		4 Ply	Nylon	Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 od. 4 *)		Überhang H.	
Lenkung: Lage links - m.hydraul.Unterstützung			Motor-Marke CHRYSLER		Brems-PS 182,5 SAE		
Bohrung 92,07			Hub 84,13		Steuer-PS 22,82		
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet *)							
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3 Mitte hinten 3)		Stehplätze	
bei Modell GT		5		2		3	

Fernlicht	2/ TUNGSOL Sealed Beam 2	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Sealed Beam m.Kappe, asym.	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, in Stosstange §)	H=	kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 94 dB
Rückstrahler	2/ in Mitte Schlusslichter	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	Bei den Modellen GT sind die
Rückfahrlicht	2/ in Mitte Schlusslichter	Zierstäbe	auf beiden vorderen Kotflügeln zu entfernen.
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 4'200 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : D A R T (DART 270 auf Vorderkotflügel) = 2-Door Sedan
4- Sedan
2- Coupé
2- Convertible
- G T (DART auf Hinterkotflügel) = 2- Coupé
2- Convertible
- ***) Getriebeart : Getriebeautomat TORQUEFLITE, mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
Auf Wunsch : 3-Gang mechanisch synchronisiert oder
4-Gang mechanisch vollsynchronisiert.
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)
- §) Standlichter : Original orangefarbige Gläser, werden vom Importeur durch Weisse ersetzt.

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, 14.12.64

Die Typenprüfungskommission