

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	P L Y M O U T H		F u r y III 27 PS - V-8 - 318 cu.in.		1965	4 8 7 7	
Merkmale "5." als dritte Zahl der Chassis-Nr. - "A 318" vor Motornummer							
Ab Fahrgestell-Nr.		100'001	*) Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 8	
Hersteller des Fahrgestells PLYMOUTH Division of CHRYSLER Corp.(USA) - AMAG, Schinznach-Bad							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, unter Motorhaube u. links im Vordertürpfosten, angenietete Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn auf Block + auf Hersteller- bzw. Importeur-Plakette							
Motor-Typ V 800 - V - 8 - stehend, OHV, mit Doppel-Vergaser							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	5'209cm³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm		
Takte	4		Getriebeart automatisch **)		Seilw./Spill		
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)		Zughaken		
Antrieb	Heck		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'575		
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 180-190		Spur H. 1'542		
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis 12,8/13,5		
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer	1'050	810	1'860	Dimension	775 - 14	775 - 14	Länge
Nutzlast	125	225	350	Pneu-Tragk.	640	640	Breite
Gesamtgew.	1'175	1'035	2'210		4 Ply	Nylon	Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 oder 4 *)		Überhang H.	
Lenkung: Lage links - mit hydraul. Unterstützung				Motor-Marke CHRYSLER		Brems-PS 233 SAE	
Bohrung 99,31				Hub 84,07		Steuer-PS 26,53	
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet *)							
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze	

Fernlicht	4/ GENERAL ELECTRIC Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger	6/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Sealed Beam m. Kappe, asym.	V = 2/	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, in Stosstange §)	H = 4/	kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	4/ komb. m. Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 98 dB
Rückstrahler	4/ am oberen Rand der Schlusslichter	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	4/ komb. m. Schlussl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile Original-Verzierung vorn in Mitte Motorhaube muss entfernt werden.	
Rückfahrlicht	2/ zwischen den Schlusslichtern		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	85 dB bei 4'400 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : F u r y III (auf Vorderkotflügel sowie = 2-Door Hardtop
rechts hinten am Fahrzeug) 4- Hardtop
2- Convertible
- ***) Getriebeart : Getriebeautomat TORQUEFLITE, mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
Auf Wunsch : 4-Gang mechanisch vollsynchronisiert
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !)
- §) Standlichter : Original orangefarbige Gläser; werden vom Importeur durch Weisse ersetzt.

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, 14.12.64

Die Typenprüfungskommission