

Fahrzeug - Kategorie

Pw.

Marke

HILLMAN

Typ-Bezeichnung / Kennungszeichen

Minx Mark IV

Typbescheinigung

Nr. 488

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "MINX" seitlich auf Vordertüren *)
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, unter Motorhaube, auf Spritzwand, auf Herstellerplakette
 Motornummer eingeschlagen Links, auf Motorblock, beim Anlasser
 Hersteller des Fahrgestells The HILLMAN Motor Co. Ltd., COVENTRY (Rootes-Konzern) G.B.
 Hersteller des Motors The HILLMAN Motor Co. Ltd., COVENTRY (Rootes-Konzern) G.B.

TYPENBESCHEINIGUNG

MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ Hillman Mark IV	Anzahl Achsen 2	Hersteller The Hillman Co. Ltd
Art Reihenn., seitengest.	Antrieb auf Hinterräder	Art/Form Linousine
Treibstoff Benzin	1. Bremse Fussbremse : Hydraulisch, auf alle 4 Räder.	Anzahl Türen 4
Zyl.-Zahl 4 Takt 4	2. Bremse Handbremse : Mechanisch, auf Hinterräder	Sitzplätze Total 4 - 5
Zyl.-Bohrung 65 mm	3. Bremse —	Vorn 2 Mitte — Hinten 2-3
Kolbenhub 95 mm	Anhängerbremse —	Stehplätze —
Steuer PS 6,422	Lenkung Links	Für Motorräder: Soziussitz
Zyl.-Inhalt zus. 1'261 cm ³	Anhängevorrichtung —	Seltenwagen
Brems-PS 37,5	Anzahl Vorwärtsgänge 4	
Kühlung Wasser	Geschw. im 1. Gang 30	
Lage des Motors Vorn	Im dir. Gang 104 Km/Std.	

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosiert)	475 kg	465 kg	940 kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			kg
Bereifung: Dimension	5.00 - 16		einfach/doppel
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 400 kg) pro Achse	800 kg	800 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke LUCAS
Stand-/Markierlichter 2/ in den Scheinwerfern
Stoplichter 2/ kombiniert m/Schlusslichter
Richtungsanzeiger: System 2/ Winker, elektr.
Warnvorrichtung 1/ elektr. Horn (Einklang)

Abblendsystem Duplo (Fusschalter)
Schlußlichter 2/ kombiniert m/Stoplichter
Kontrollnummerbeleuchtung 1/ Mitte Koffer 1)
Lage Im mittl. Türpfosten eingebaut
Schelbenwischer 2/ elektr.

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'235	mm
	hinten	1'232	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'575	mm
Achsenabstand		2'362	mm
Gesamtlänge		4'045	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'524	mm
Bodenfreiheit		200	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links	10,10	m	
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts	10,10	m	

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seltenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) sowie : Bezeichnung Mark IV a/Herstellerplakette
Vorbuchstaben "A" vor Fahrgestell-No.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

1) Kontrollschild-Beleuchtung : Glühlampe 6 watts
durch eine solche von 10 watts ersetzen, damit
Kontrollschild nachts auf 20 Meter lesbar ist.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, den 26.10.1949

Die Typenprüfungskommission